



Kit de Centro de Carga Para Corriente Alterna, Breaker de hasta 400 Vca de 32 A con Supresor de Picos Transitorios.

SKU: PL32ACA Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Tierras Físicas

\$1,817.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>El KIT es recomendado para uso en sistemas fotovoltaicos en protección de corriente alterna, la principal aplicación son los sistemas de interconexión entre el inversor y el centro de carga. La pastilla térmica es de 400 Vca, 32 A, de 2 polos, donde se pretende proteger 2 fases o una fase y un neutro.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>El trabajo eléctrico es peligroso, las malas conexiones pueden provocar incendios, lesiones o la muerte, una instalación eléctrica solo debe ser realizada por profesionales calificados.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Cuando exista una descarga en la red eléctrica el supresor recibirá el daño, cuando la descarga sea de mayor intensidad que la indicada en la ficha técnica y tenga suficiente calor y tensión acumulada, el supresor abrirá un orificio de aproximadamente una pulgada en el inferior del bote y expulsará aléctrica caliente y trozos de plástico, realizando su máxima función de bloqueo protegiendo el circuito.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Use este restrictor de picos de voltaje en corriente alterna antes de su inversor. Así evitará daños debido a picos de corriente originados por descargas eléctricas inesperadas.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Conecte los cables negros en las pastillas térmicas empalmándolos con las 2 fases que van al inversor, el cable blanco llevalo a neutro-tierra física.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>También lo puede usar en un tablero de distribución para protección de equipos electrónicos.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Varistor: Oxido de Silicio <li style='margin-bottom: 5px;*>Protecciones: Número ilimitado <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respuesta: 5 nanosegundos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Kit</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x LA302R <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x NXB632PC32 <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x F56CB4N </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diagrama de Conexión</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/oavila/Carlos%20Chaparro/Model%20LA302.png' alt='Diagrama de conexión LA302;*> </div> <div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Video Instructivo</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/W4A_Y25flq0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/oavila/Carlos%20Chaparro/Captura%20de%20Pantalla%202020-01-10%20a%20la%28s%29%2015.48.11.png' alt='Captura de pantalla del producto;*> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supresor de picos con varistor de óxido de silicio
Característica 2	Respuesta de protección en 5 nanosegundos
Característica 3	Pastilla térmica bipolar 400 Vca 32 A
Característica 4	Diseño compacto para tableros de distribución
Característica 5	Ideal para interconexión inversor-centro de carga
Característica 6	Kit completo con tres componentes integrados