



Kit de Centro de Carga Trifasico Para Corriente Alterna, Breaker de hasta 690 Vc de 125 A con Supresor de Descargas Atmosféricas.

SKU: PL125ACA    Marca: EPCOM    Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$3,029.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de centro de carga trifásico diseñado para protección de corriente alterna en sistemas fotovoltaicos de interconexión. Integra supresor de picos transitorios y pastilla térmica de 690 VCA, 125 A en configuración de 3 polos para protección completa de las tres fases. La solución está optimizada para instalación entre el inversor y el centro de carga, garantizando protección contra sobretensiones y sobrecorrientes en aplicaciones de generación distribuida. El diseño compacto facilita su integración en gabinetes y tableros existentes sin requerir modificaciones estructurales significativas.

**Características Generales**

Tipo de protección: Trifásica completa para corriente alterna  
Voltaje nominal: 690 VCA  
Corriente nominal: 125 A  
Configuración de polos: 3 polos  
Supresión de picos: Transitorios y descargas atmosféricas integrada  
Aplicación principal: Interconexión inversor-centro de carga en sistemas fotovoltaicos  
Compatibilidad: Inversores MAC70KTL3XMV y MAC36KTL3XL  
Formato: Diseño compacto para fácil integración  
Desempeño Eléctrico  
Voltaje: 690 VCA  
Corriente: 125 A  
Polos: 3  
Protección: Supresor de picos transitorios y descargas atmosféricas  
Especificaciones Físicas  
Diseño: Compacto para integración en centros de carga  
Configuración: Trifásica completa  
Contenido del Paquete  
1 x FEM11253P125A (pastilla térmica 690 VCA, 125 A, 3 polos)  
1 x PST-3040-20A (supresor de picos transitorios)  
1 x MO603

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección trifásica completa para sistemas fotovoltaicos de interconexión |
| Característica 2 | Supresor de descargas atmosféricas integrado para protección avanzada      |
| Característica 3 | Pastilla térmica 690 VCA 125 A en 3 polos para protección de fases         |
| Característica 4 | Compatibilidad verificada con inversores MAC70KTL3XMV y MAC36KTL3XL        |
| Característica 5 | Diseño compacto para integración directa en centros de carga existentes    |
| Característica 6 | Incluye breaker FEM11253P125A y supresor PST-3040-20A listos para instalar |