



Kit de Conexión a Tierra / 6 Cables 12 AWG / 411 mm (16.19 in) / Terminales Anillo 7 mm / Montaje M6 / VDE

SKU: PGK Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,107.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de conexión a tierra diseñado para gabinetes ProLine y ProLine G2, que permite establecer una conexión de protección eléctrica conforme a las especificaciones VDE. Incluye seis cables de calibre 12 AWG con longitud de 411 mm (16.19 in) entre terminales de anillo, accesorios de montaje M6 y terminales con orificio de 7 mm de diámetro. El espesor de 2.1 mm del cable garantiza una conducción adecuada para aplicaciones de puesta a tierra en infraestructura de gabinetes industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión a tierra para gabinetes ProLine o ProLine G2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 6 cables 12 AWG de 411 mm (16.19 in) de largo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Accesorios de montaje M6 incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales de anillo con diámetro de 7 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espesor de cable: 2.1 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento con estándares VDE de seguridad eléctrica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre del cable: 12 AWG</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud entre terminales: 411 mm (16.19 in)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor del cable: 2.1 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del orificio del terminal: 7 mm</div><div style='padding: 6px 0;'>Tipo de terminal: Anillo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje y Compatibilidad</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinetes compatibles: ProLine, ProLine G2</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje: M6</div><div style='padding: 6px 0;'>Cantidad de cables: 6</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumplimiento y Seguridad</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><div style='padding: 6px 0;'>Estándar de seguridad: VDE</div></div></div></div></div>