Kit de Conexion de Manguera Iluminada Para Barrera FAAC 615

SKU: 390081 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

$2,571.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta adaptadora para iluminación eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable conector compatible con manguera LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con barreras FAAC 615 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con manguera LED roja FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios adicionales disponibles por separado   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Tarjeta adaptadora para iluminación <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Cable conector para manguera led <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>390993 Manguera led FAAC color rojo   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC 615 <li style='margin-bottom: 5px;'>1049062   Especificaciones Técnicas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de alimentación: 110V~ - 50Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia absorbida: 4 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máx. Motor: 800 VA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máx. accesorios: 250 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura ambiente: -20°C ÷ +55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusibles de protección: F1 = 6,3A-250V, F2 = autorregenerable <li style='margin-bottom: 5px;'>Lógicas de funcionamiento: B/C, B, C, EP, AP, P, A (por defecto = EP)   Conexiones <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 OPEN: Dispositivo con contacto N.A. <li style='margin-bottom: 5px;'>2 CLOSE: Dispositivo con contacto N.A. <li style='margin-bottom: 5px;'>3 STOP: Dispositivo con contacto N.C. <li style='margin-bottom: 5px;'>4 -24Vdc: Alimentación accesorios <li style='margin-bottom: 5px;'>5 +24Vdc: Alimentación accesorios <li style='margin-bottom: 5px;'>6 SAFE: Dispositivo de seguridad en cierre con contacto N.C. <li style='margin-bottom: 5px;'>10 LAMP: Salida destellador 230Vac máx. 60W <li style='margin-bottom: 5px;'>11 COURT: Salida lámpara de cortesía 230Vac máx. 40W   Funciones Programables <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de trabajo (0 - 10 min. a pasos de 2,5 seg.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de pausa (0 - 5 min. a pasos de 1,5 seg.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Selección de lógicas de funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Función predestello   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Precauciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antes de realizar conexiones, quitar la alimentación eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar interruptor magnetotérmico diferencial con umbral adecuado <li style='margin-bottom: 5px;'>Separar cables de alimentación de cables de mando y seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar vainas separadas o cable blindado con blindaje a masa   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Prueba de la Automación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar funcionamiento correcto después de programación <li style='margin-bottom: 5px;'>Comprobar intervención correcta de dispositivos de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar comprobación de diodos de señalización <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar estado de los finales de carrera   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Programación de Lógicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Presión: Lógica B/C (Mixta B/C) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Presiones: Lógica B (Semiautomática B) <li style='margin-bottom: 5px;'>3 Presiones: Lógica C (Presencia Operador) <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Presiones: Lógica EP (Semiautomática paso-paso) <li style='margin-bottom: 5px;'>5 Presiones: Lógica AP (Automática paso-paso) <li style='margin-bottom: 5px;'>6 Presiones: Lógica P (Aparcamiento) <li style='margin-bottom: 5px;'>7 Presiones: Lógica A (Automática)   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones y Componentes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J1: Regleta de bornes entradas y alimentación accesorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J2: Conector para receptor radio <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J3: Selección funcionamiento 596 ó 615 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J4: Regleta de bornes motor 596 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J5: Regleta de bornes alimentación 230Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J6: Final de carrera de apertura (N.C.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J7: Mando OPEN (para basculante) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J8: Regleta de bornes destellador o luz de cortesía <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J9: Final de carrera de cierre (N.C.)   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Declaración CE de Conformidad</h3> El equipo electrónico 596/615BPR cumple con los requisitos esenciales de seguridad de las siguientes directivas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 73/23/CEE y modificaciones 93/68/CEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 89/336/CEE y modificaciones 92/31/CEE y 93/68/CEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricante: FAAC S.p.A. - Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLONIA - ITALIA   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto sometido a ensayos en configuración típica FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC se reserva derecho de modificar el producto sin previo aviso <li style='margin-bottom: 5px;'>Las ilustraciones son referenciales, no contractuales <li style='margin-bottom: 5px;'>Las especificaciones pueden variar según actualizaciones técnicas   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Identificación de Componentes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>F2: Protección accesorios <li style='margin-bottom: 5px;'>J2: Conector para receptor radio <li style='margin-bottom: 5px;'>SW1: Tecla programación <li style='margin-bottom: 5px;'>DL1: Diodos de señalización <li style='margin-bottom: 5px;'>TF1: Transformador <li style='margin-bottom: 5px;'>F1: Protección motor 6,3A - 250V   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionamiento con Sensores</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>En apertura: parada inmediata con sensor activo <li style='margin-bottom: 5px;'>En cierre: deceleración de 4 seg. con sensor activo <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo 615: deceleración la mitad del tiempo estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin finales de carrera: solo tiempo de trabajo configurado   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aprendizaje de Tiempos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de trabajo: 0-10 min (pasos de 2.5 seg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de pausa: 0-5 min (pasos de 1.5 seg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Proceso de aprendizaje con SW1 y finales de carrera <li style='margin-bottom: 5px;'>Confirmación con diodos de señalización   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionamiento con Receptoras</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector J2 compatible con receptoras bicanal RP2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Receptoras monocanal RP controlan solo OPEN <li style='margin-bottom: 5px;'>Control directo de OPEN y CLOSE con radiomando   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicadores LED</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DL1: Indica lógica seleccionada con destellos <li style='margin-bottom: 5px;'>OP-A: Mando activo/inactivo <li style='margin-bottom: 5px;'>CLOSE: Mando activo/inactivo <li style='margin-bottom: 5px;'>SAFE: Dispositivos de seguridad libres/ocupados <li style='margin-bottom: 5px;'>STOP: Mando inactivo/activo <li style='margin-bottom: 5px;'>FCA: Final de carrera apertura libre/ocupado <li style='margin-bottom: 5px;'>FCC: Final de carrera cierre libre/ocupado   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Activación/Desactivación Predestello</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación: Mantener STOP abierto, presionar SW1 y cerrar STOP <li style='margin-bottom: 5px;'>Desactivación: Mantener STOP abierto, presionar SW1 y cerrar STOP <li style='margin-bottom: 5px;'>Destellador se activa 3 segundos antes del movimiento   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionamiento por Lógicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lógica EP: Parada en Stop, cierre automático <li style='margin-bottom: 5px;'>Lógica A: Apertura automática transcurrido el tiempo de pausa <li style='margin-bottom: 5px;'>Lógica P: Funcionamiento en aparcamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Lógica C: Operación con presencia continua   <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Tarjeta adaptadora para iluminación eficiente**
Característica 2	**Cable conector compatible con manguera LED**
Característica 3	**Compatibilidad con manguera LED roja FAAC**
Característica 4	**Múltiples lógicas de funcionamiento integradas**
Característica 5	**Fusible autorregenerable para protección**
Característica 6	**Operación en temperaturas extremas**