



Kit de Conexión NMEA 2000® / Incluye Cables de Extensión 0.61 m y 4.55 m / 2 Conectores T / 2 Terminadores de Red / Cable de Alimentación 0.6 m

SKU: 000-0124-69 Marca: SIMRAD Categoría: Cables y Accesorios de Navegación

\$1,763.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripci&ocute;n General</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit;*>El Kit de Conexi&ocute;n NMEA 2000® es una soluci&ocute;n completa para la instalaci&ocute;n y expansi&ocute;n de redes NMEA 2000®, ideal para conectar dispositivos adicionales en sistemas marinos. Incluye cables de extensi&ocute;n, conectores T, terminadores de red y un cable de alimentaci&ocute;n para una configuraci&ocute;n ráaacute;pida y eficiente.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye cables de extensi&ocute;n de 0.61 m (2 ft) y 4.55 m (15 ft) para backbone o conexi&ocute;n de dispositivos adicionales<li style='margin-bottom: 5px;*>2 conectores T para la conexi&ocute;n de dispositivos adicionales en la red<li style='margin-bottom: 5px;*>2 terminadores de red para asegurar la integridad de la señal<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentaci&ocute;n de 0.6 m (2 ft) para la conexi&ocute;n de la red</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de extensi&ocute;n NMEA 2000® de 0.61 m (2 ft)<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de extensi&ocute;n NMEA 2000® de 4.55 m (15 ft)<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentaci&ocute;n de 0.6 m (2 ft)<li style='margin-bottom: 5px;*>2 conectores T<li style='margin-bottom: 5px;*>2 terminadores de red</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores T para conexi&ocute;n de dispositivos adicionales<li style='margin-bottom: 5px;*>Terminadores de red para asegurar la integridad de la señal<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentaci&ocute;n para la conexi&ocute;n de la red</div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Sistemas Marinos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Ideal para la instalaci&ocute;n y expansi&ocute;n de redes NMEA 2000® en embarcaciones.</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conexi&ocute;n de Dispositivos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Permite la conexi&ocute;n de múltiples dispositivos adicionales en la red.</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Integridad de la Red</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Los terminadores aseguran la integridad de la señal en la red NMEA 2000®.</p></div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración completa de red sin componentes adicionales
Característica 2	Cables de extensión para backbone y dispositivos distribuidos
Característica 3	Conectores T para expansión modular de hasta 2 dispositivos
Característica 4	Terminadores integrados que aseguran integridad de señal
Característica 5	Cable de alimentación dedicado de 0.6 m para conexión directa
Característica 6	Compatible con sistemas marinos existentes NMEA 2000