



Kit de Control de Acceso TODO INCLUIDO con Lector de Huellas y Tarjetas / 3,000 Huellas / Compatible con App Hik-Connect / Incluye Electroimán Botón de Salida y Montajes Z y L para imán (DS-K1T804)

SKU: DS-KAS261 Marca: HIKVISION Categoría: Para Control de Acceso

\$2,737.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'> Compatible con P2P a través de APP Hik-Connect solo para apertura y monitoreo de puerta remotamente desde cualquier parte del mundo. Sin IP pública fija / Sin DDNS (En la NUBE). </div> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso con huella o Tarjeta <li style='margin-bottom: 5px;'>3,000 tarjetas MIFARE <li style='margin-bottom: 5px;'>3,000 huellas <li style='margin-bottom: 5px;'>150,000 registros de eventos <li style='margin-bottom: 5px;'>TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada y salida wiegand 26/34 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>Comandos de voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta contraseña para múltiple autenticación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 2A <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 ºC hasta 45 ºC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 205 mm x 76.5 mm x 37 mm (8.07' x 3.01' x 1.46') </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo óptico de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>IP42 (sin condensación) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de watchdog para repararse a sí mismo en caso de que ocurra una excepción, para garantizar una larga vida útil del lector <li style='margin-bottom: 5px;'>Teclado con iluminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo óptico de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>IP42 (sin condensación) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Contenido incluido en el kit --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>El Kit incluye:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Biometrico DSK1T804AMF <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapa magnética de 600 lbs DSK4H258S <li style='margin-bottom: 5px;'>Montajes Z / L (para chapa magnética) DSK4H258LZ <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón REX DSK7P01 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de poder (12 Vcc @ 3.3 Amp) </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Videos de YouTube --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ORzaq4P7QUk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/HzOQ_jmwOnc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> No se especifican consideraciones adicionales en el contenido original </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto vía app sin IP pública fija
Característica 2	Autenticación múltiple: huella, tarjeta o contraseña
Característica 3	150,000 registros de eventos almacenados localmente
Característica 4	Interfaz Wiegand 26/34 bits para integración con terceros
Característica 5	Watchdog integrado para autorrecuperación ante fallos
Característica 6	Fuente de alimentación 3.3A incluida con electroimán y botón de salida

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 21:36