



Kit de Control de Acceso TODO INCLUIDO con Lector de Rostros, QRs , Tarjetas y Huellas / 3,000 Rostros / Compatible con App Hik-Connect / Videoportero / Incluye Electroimán Botón de Salida y Montajes Z y L para imán / HIK-IA

SKU: DS-KA5541 Marca: HIKVISION Categoría: Para Control de Acceso

\$5,508.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Z8NYhTPTX4g' allowfullscreen></iframe> </div> <h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Demostración de Velocidad Deep Learning</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/HtuufGgMK1E' allowfullscreen></iframe> </div> <h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Prueba en Gemelos con Deep Learning</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IPVpoSJWw3c' allowfullscreen></iframe> </div> <h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-top: 10px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla táctil de 4.3 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara 2 MP con lente doble, de gran angular <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de detección de los rostros: 0.3 mts hasta 3 mts <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de Reconocimiento 0.3 a 1.5 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 3,000 rostros <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad para 150,000 eventos <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 3,000 huellas <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 3,000 tarjetas (Mifare) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas recomendadas: ACCESSCARDM1K, ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K Ver aquí <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento Autónomo o con IVMS4200 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior / Exterior protegido (IP65 solo el biométrico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 172.5 mm x 83.2 mm x 22.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura Eléctrica: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>USB 2.0: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de salida: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand Configurable (Entrada/Salida) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;'>El terminal frontal de la serie DS-K1T341 adopta un algoritmo DEEP LEARNING con HIK-IA que ayuda a reconocer el rostro de las personas más rápido y con mayor precisión. Aplicable en escenarios, como edificios, empresas, industrias y otras áreas importantes.</p> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>El kit incluye:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Biométrico DS-K1T341AMF / DSK1T341CMF <li style='margin-bottom: 5px;'>Chapa magnética DS-K4H258S <li style='margin-bottom: 5px;'>Montajes Z y L para chapa DS-K4H258-L/Z <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón sin contacto DS-K7P03 <li style='margin-bottom: 5px;'>1x Tarjeta Mifare <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación 12 Vcc <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Monitores compatibles:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6220-LE1 (solo local, sin llamada a la App) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6320-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH8520-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9510-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9310-WTE1 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con P2P a través de APP Hik-Connect solo para apertura y monitoreo de cámara remotamente desde cualquier parte del mundo <li style='margin-bottom: 5px;'>Recepción de llamada de videoportero (1 sola cuenta) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin IP pública fija / Sin DDNS (En la NUBE) </div> <!-- Imagen final --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Video final --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/4miffvrzj4g' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial con deep learning resistente a suplantación por gemelos
Característica 2	Operación autónoma o integrada con IVMS-4200 para gestión centralizada
Característica 3	Videoportero integrado con cámara 2 MP de doble lente gran angular
Característica 4	150,000 eventos almacenados para trazabilidad completa de accesos
Característica 5	Montajes Z y L incluidos para instalación flexible de electroimán
Característica 6	App Hik-Connect para administración remota de usuarios y permisos