



Kit de control de iluminación RA2 Select con repetidor principal, atenuador de 600 W, interruptor de 8 A y dos placas Claro, control desde la app Lutron y asistentes de voz

SKU: KITRA2SELECT1 Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RA2 Select

\$14,871.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Kit para iniciar un sistema de control de iluminación RA2 Select de Lutron. Reúne un repetidor principal (RR-SEL-REP2-BL), un atenuador de 600 W (RRD-6CL-WH), un interruptor de 8 A (RRD-8S-WH) y dos placas de pared Claro (CW-1-WH); el atenuador y el interruptor no incluyen tapa de fábrica, por eso el kit incorpora las dos placas. El repetidor principal es la base del sistema: se conecta al router por Ethernet, se configura desde la app Lutron y admite hasta 100 dispositivos inalámbricos entre atenuadores, interruptores, controles Pico y persianas. Es una forma práctica de arrancar un proyecto de iluminación inteligente residencial o de comercio ligero y crecerlo por etapas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Incluye el repetidor principal RA2 Select, base del sistema para hasta 100 dispositivos inalámbricosAtenuador de 600 W incandescente/halógeno o 150 W LED/LFC regulable a 120 V (RRD-6CL-WH)Interruptor de 8 A para cargas de iluminación de 120 a 277 V (RRD-8S-WH)Dos placas de pared Claro (CW-1-WH) para el acabado de los controlesEl repetidor se conecta al router por Ethernet y se programa desde la app LutronCompatible con asistentes de voz Amazon Alexa, Google Assistant y SiriEscenas y horarios desde la app; los controles siguen operando localmente sin internet<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>SistemaRA2 Select de Lutron</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Contenido del kit1 repetidor principal, 1 atenuador, 1 interruptor, 2 placas Claro</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Capacidad del sistemaHasta 100 dispositivos inalámbricos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Atenuador600 W incandescente/halógeno, 600 VA MLV o 150 W LED/LFC, 120 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Interruptor8 A para iluminación, 120-277 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>ConectividadEthernet al router; configuración y control con la app Lutron</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Asistentes de vozAmazon Alexa, Google Assistant y Siri</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>ComunicaciónRF Clear Connect; dispositivos a máximo 9 m de un repetidor</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye el repetidor principal RA2 Select, base del sistema para hasta 100 dispositivos inalámbricos
Característica 2	Atenuador de 600 W incandescente/halógeno o 150 W LED/LFC regulable a 120 V (RRD-6CL-WH)
Característica 3	Interruptor de 8 A para cargas de iluminación de 120 a 277 V (RRD-8S-WH)
Característica 4	Dos placas de pared Claro (CW-1-WH) para el acabado de los controles
Característica 5	El repetidor se conecta al router por Ethernet y se programa desde la app Lutron
Característica 6	Compatible con asistentes de voz Amazon Alexa, Google Assistant y Siri
Característica 7	Escenas y horarios desde la app; los controles siguen operando localmente sin internet