



Kit de control Pico inalámbrico de 3 botones con subir/bajar para montaje en pared, incluye adaptador y placa Claro, para Caseta Wireless, RadioRA 2 y HomeWorks QS

SKU: PJ2WALLWHL01 Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$724.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit convierte un control Pico en un apagador de pared sin necesidad de cortar muros ni tender cables. Incluye el control Pico de 3 botones con subir/bajar para iluminación, el adaptador de montaje PICO-WBX-ADAPT y la placa Claro CW-1-WH en color blanco. Es la solución típica para agregar un punto de control junto a un atenuador o interruptor Caseta Wireless en configuraciones de 3 vías o de escalera, y también funciona con sistemas RadioRA 2, HomeWorks QS, GRAFIK Eye QS y cortinas Sivoia QS o Serena. El control opera con una batería de botón incluida y puede desmontarse de la placa para usarse como control remoto de mano.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Incluye control Pico de 3 botones con subir/bajar, adaptador PICO-WBX-ADAPT y placa Claro CW-1-WHAgrega un punto de control sin cortar muros ni cablear, ideal en configuraciones de 3 vías o escaleraEnciende, apaga, ajusta el nivel de luz y llama un preajuste favorito con el botón centralOpera con batería de botón CR2032 incluida, con vida útil de hasta 10 añosRadiofrecuencia Clear Connect de 431 a 437 MHz; alcance de 9 m entre muros y 18 m en línea de vistaCompatible con Caseta Wireless, RadioRA 2, HomeWorks QS, GRAFIK Eye QS y cortinas Sivoia QS y SerenaEl control puede retirarse de la placa y usarse como control remoto de mano<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contenido del kitControl Pico 3 botones con subir/bajar, adaptador PICO-WBX-ADAPT y placa Claro CW-1-WH</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AlimentaciónBatería CR2032 de 3 V incluida, hasta 10 años de vida útil</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia431 a 437 MHz (Clear Connect RF)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alcance9 m a través de muros / 18 m en línea de vista</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación0 a 60 °C, uso interior</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CompatibilidadCaseta Wireless, RadioRA 2, HomeWorks QS, GRAFIK Eye QS, Sivoia QS, Serena RF</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionesFCC, IC, COFETEL</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/51QLiZEKks' allowfullscreen></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/sXn5ZhPtP0Y' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye control Pico de 3 botones con subir/bajar, adaptador PICO-WBX-ADAPT y placa Claro CW-1-WH
Característica 2	Agrega un punto de control sin cortar muros ni cablear, ideal en configuraciones de 3 vías o escalera
Característica 3	Enciende, apaga, ajusta el nivel de luz y llama un preajuste favorito con el botón central
Característica 4	Opera con batería de botón CR2032 incluida, con vida útil de hasta 10 años
Característica 5	Radiofrecuencia Clear Connect de 431 a 437 MHz; alcance de 9 m entre muros y 18 m en línea de vista
Característica 6	Compatible con Caseta Wireless, RadioRA 2, HomeWorks QS, GRAFIK Eye QS y cortinas Sivoia QS y Serena
Característica 7	El control puede retirarse de la placa y usarse como control remoto de mano