

Controlador de Potencia / 2 Salidas C13 10 A / Medición V/A/W/kWh Individual / 4 Puertos X-talk / API Serial USB-C / Conmutación ZVS

SKU: NEO-320/K Marca: NEXMOSPHERE Categoría: PDU

Garantía: 3 años

$4,260.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El NEO-320 es un controlador de potencia de la serie NEO 300 diseñado para la medición y el control de cargas conectadas en instalaciones profesionales. Dispone de dos salidas C13 de 10 A con medición individual de voltaje, corriente, potencia y consumo energético (kWh), lo que permite auditar el comportamiento de cada dispositivo conectado de forma independiente. Integra cuatro puertos X-talk para la conexión de sensores de presencia, lectores RFID y otros periféricos compatibles, ampliando las capacidades de detección del sistema. La gestión se realiza mediante una API serial ASCII sobre USB-C a 115200 baud con configuración 8-N-1, sin requerir interfaces web ni servicios en la nube. Incorpora alertas de potencia mínima y máxima, diagnóstico por salida, conmutación en cruce por cero (zero-voltage switching) y botones de control manual para operación local. Su formato compacto de 220 g y su alimentación universal de 100-240 VAC lo hacen adecuado para despliegues en gabinetes, vitrinas y puntos de exhibición.

Características Generales
2 salidas C13 de 10 A máx. cada una con medición individual de V/A/W/kWh
4 puertos X-talk para sensores de presencia, RFID y periféricos compatibles
API serial ASCII por USB-C, 115200 baud, 8-N-1
Alertas de potencia mínima y máxima configurables por salida
Diagnóstico individual por salida
Conmutación en cruce por cero (zero-voltage switching)
Botones de control manual integrados
Entrada universal 100-240 VAC, 50/60 Hz, conector C14
Incluye cables de corriente

Desempeño
Salidas: 2x C13, 10 A máx. c/u
Medición por salida: V / A / W / kWh
Puertos X-talk: 4
API serial ASCII por USB-C
Velocidad serial: 115200 baud, 8-N-1
Alertas de potencia mín./máx.
Diagnóstico por salida

Físicas y Eléctricas
Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, C14
Salidas: 2x C13, 10 A máx. c/u
Conmutación: zero-voltage switching
Control local: botones manuales
Peso: 220 g
Garantía: 3 años

Contenido del Paquete
Controlador de potencia NEO-320
Cables de corriente