

Controlador de Potencia / 4 Salidas C13 10A / Medición V/A/W/kWh Individual / 4 Puertos X-Talk / API Serial USB-C / Zero-Voltage Switching

SKU: NEO340/K Marca: NEXMOSPHERE Categoría: PDU

Garantía: 3 años

$5,646.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El NEO-340 es un controlador de potencia de la serie NEO 300 diseñado para la gestión y el monitoreo de cargas eléctricas en instalaciones profesionales. Dispone de cuatro salidas C13 de 10 A, cada una con medición individual de voltaje, corriente, potencia y consumo acumulado en kWh, lo que permite identificar el comportamiento energético de cada dispositivo conectado. Su conmutación mediante zero-voltage switching reduce el desgaste de los contactos y prolonga la vida útil del equipo. La integración con sistemas externos se realiza a través de una API serial ASCII sobre USB-C a 115200 baud con configuración 8-N-1, además de cuatro puertos X-Talk para sensores de presencia, RFID y otros periféricos. Incorpora alertas configurables de potencia mínima y máxima, diagnóstico por salida y botones de control manual para operación local. El kit incluye cables de corriente para la puesta en marcha inmediata.

Características Generales
4 salidas C13 de 10 A máx. cada una con medición individual de V, A, W y kWh
4 puertos X-Talk para sensores de presencia, RFID y otros dispositivos
API serial ASCII por USB-C, 115200 baud, 8-N-1
Alertas de potencia mínima y máxima con diagnóstico por salida
Conmutación zero-voltage switching para mayor vida útil de los contactos
Botones de control manual por salida
Entrada universal 100-240 VAC, 50/60 Hz, conector C14
Sin Ethernet, sin dashboards y sin programación horaria: solo medición y control
Incluye cables de corriente

Desempeño
Medición por salida: V, A, W, kWh
Conmutación: zero-voltage switching
API serial ASCII por USB-C
Velocidad serial: 115200 baud, 8-N-1
4 puertos X-Talk para sensores
Alertas de potencia mínima y máxima
Diagnóstico por salida

Físicas y Eléctricas
Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, C14
Salidas: 4x C13, 10 A máx. cada una
Conmutación: zero-voltage switching
Control local: botones manuales
Peso: 250 g
Garantía: 3 años

Contenido del Paquete
Controlador de potencia NEO-340
Cables de corriente