

Controlador de Potencia / 2 Salidas C13 10 A / Medición V-A-W-kWh / 4 Puertos X-Talk / API Serial USB-C / 16 Horarios

SKU: NEO520/K Marca: NEXMOSPHERE Categoría: PDU

Garantía: 3 años

$6,855.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El NEO-520/K es un kit de controlador de potencia de la serie NEO 500 orientado a instalaciones que requieren gestionar una pantalla y un reproductor sin depender de infraestructura de red. Dispone de dos salidas C13 de 10 A con medición individual de voltaje, corriente, potencia y energía acumulada (kWh), lo que permite supervisar el consumo real de cada equipo conectado. Su conmutación por cruce de cero (zero-voltage switching) reduce el estrés eléctrico sobre las cargas y contribuye a prolongar la vida útil de los dispositivos. Integra 16 horarios programables con secuencias de encendido y apagado, además de soft-fuse y watchdog timer independientes por salida para reiniciar automáticamente equipos que dejan de responder. La configuración y el control se realizan mediante API serial ASCII sobre USB-C a 115200 baud (8-N-1), y sus cuatro puertos X-Talk permiten incorporar sensores de presencia, lectores RFID y otros periféricos. El kit incluye cables de corriente para la conexión de los equipos.

Características Generales
Controlador de potencia de 2 salidas de la serie NEO 500, con la misma lógica de operación que el NEO-540.
2 salidas C13 de 10 A máximo cada una, con medición individual de V, A, W y kWh.
Conmutación por zero-voltage switching para reducir picos de corriente al conectar cargas.
16 horarios programables con secuencias de encendido y apagado.
Soft-fuse y watchdog timer individual por salida.
4 puertos X-Talk para sensores de presencia, RFID y otros periféricos compatibles.
API serial ASCII por USB-C a 115200 baud, formato 8-N-1.
Operación local sin Ethernet, sin dashboards y sin dependencias de red.
Incluye cables de corriente.

Desempeño y Control
Salidas: 2 x C13, 10 A máx. cada una
Medición: V, A, W, kWh por salida
Conmutación: zero-voltage switching
Programación: 16 horarios con secuencias de encendido/apagado
Protección: soft-fuse y watchdog timer individual por salida
Puertos X-Talk: 4 (sensores de presencia, RFID y más)
Interfaz de control: API serial ASCII por USB-C, 115200 baud, 8-N-1

Eléctricas y Físicas
Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, conector C14
Salidas: 2 x C13, 10 A máx. cada una
Conmutación: zero-voltage switching
Medición integrada por salida: V, A, W, kWh
Peso: 270 g
Garantía: 3 años

Contenido del Paquete
Controlador de potencia NEO-520
Cables de corriente