

Controlador de Potencia / 4 Salidas C13 10 A / Medición V/A/W/kWh / 4 Puertos X-Talk / USB-C / 16 Horarios

SKU: NEO540/K Marca: NEXMOSPHERE Categoría: PDU

Garantía: 3 años

$8,992.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El NEO-540/K de la serie NEO 500 es un controlador de potencia inteligente diseñado para la gestión de cargas eléctricas en instalaciones profesionales, sin dependencia de infraestructura de red. Integra cuatro salidas C13 de 10 A con medición individual de voltaje, corriente, potencia y energía acumulada, lo que permite supervisar el consumo real de cada dispositivo conectado. Su operación autónoma se apoya en 16 horarios programables con secuencias de encendido y apagado, además de mecanismos de soft-fuse y watchdog timer independientes por salida que protegen y reinician las cargas ante fallas. La configuración y el control se realizan mediante una API serial ASCII sobre USB-C a 115200 baud (8-N-1), eliminando la necesidad de direcciones IP o configuraciones de red. Cuatro puertos X-Talk amplían la funcionalidad al permitir la conexión de sensores de presencia, lectores RFID y otros periféricos compatibles. El equipo se entrega con cables de corriente y está orientado a instalaciones que requieren control programado y monitoreo energético confiable.

Características Generales
4 salidas C13 de 10 A con medición individual de V, A, W y kWh
4 puertos X-Talk para sensores de presencia, RFID y periféricos compatibles
API serial ASCII por USB-C, 115200 baud, 8-N-1
16 horarios programables con secuencias de encendido y apagado
Soft-fuse y watchdog timer individual por salida
Conmutación zero-voltage switching
Operación standalone sin Ethernet ni configuración de IP
Incluye cables de corriente

Desempeño
4 salidas C13, 10 A máx. cada una
Medición de V, A, W y kWh por salida
16 horarios programables con secuencias
Soft-fuse individual por salida
Watchdog timer individual por salida
Conmutación zero-voltage switching
4 puertos X-Talk para sensores
API serial ASCII por USB-C, 115200 baud, 8-N-1
Operación standalone sin red ni IP

Físicas y Eléctricas
Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, conector C14
Salidas: 4x C13, 10 A máx. cada una
Conmutación: zero-voltage switching
Medición: V, A, W, kWh por salida
Peso: 300 g
Garantía: 3 años

Contenido del Paquete
Controlador de potencia NEO-540
Cables de corriente