

Controlador de Potencia / 4 Salidas C13 10 A / Medición V/A/W/kWh / 4 Puertos X-Talk / 16 Horarios / USB-C y Ethernet

SKU: NEO640/K Marca: NEXMOSPHERE Categoría: PDU

Garantía: 3 años

$12,498.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El NEO-640 es un controlador de potencia de la serie NEO 600 diseñado para gestionar hasta cuatro pantallas o dispositivos de forma independiente desde una sola unidad. Dispone de 4 salidas C13 de 10 A máximo cada una, con medición en tiempo real de voltaje, corriente, potencia y consumo energético (kWh) por salida, lo que permite auditar el gasto eléctrico de cada equipo conectado. Su conmutación por zero-voltage switching reduce el desgaste de los dispositivos al realizar los cortes en el cruce por cero de la señal de corriente alterna. Integra 4 puertos X-Talk para sensores de presencia, RFID y otros periféricos, además de 16 horarios programables con secuencias de encendido y apagado automatizadas. La administración se realiza mediante USB-C con API serial y puerto RJ-45 Ethernet con dashboards Sensmi, complementado con botones de control manual para operaciones locales de encendido, apagado, alternado y ciclo por salida.

Desempeño y Control
Medición de V, A, W y kWh por cada salida C13
Control individual: on, off, toggle y cycle
16 horarios programables con secuencias de encendido y apagado
Conmutación zero-voltage switching
Botones de control manual en el equipo
Dashboards Sensmi vía Ethernet
API serial mediante USB-C
4 puertos X-Talk para sensores de presencia, RFID y más

Especificaciones Eléctricas
Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, conector C14
Salidas: 4 x C13, 10 A máximo por salida
Conmutación: zero-voltage switching
Medición: V, A, W, kWh por salida
Conectividad: USB-C (API serial) y RJ-45 Ethernet
Puertos de expansión: 4 x X-Talk

Contenido del Paquete