



Kit de conversión de piloto de quemado continuo a piloto intermitente con válvula de doble operador de 270 pies cúbicos por hora

SKU: Y8610U6006/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$7,567.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El Y8610U6006/U es un kit completo de modificación retroactiva que transforma sistemas de piloto de quemado continuo (atmosférico) en sistemas de piloto intermitente. Incluye la válvula de gas con combinación de válvula doble VR8304M, con capacidad de 270 pies cúbicos por hora a 1 pulgada wc de gas natural. Se usa en calentadores de aire atmosféricos, calderas y aparatos de calefacción encendidos con gas natural o LP, sin uso en equipo de ventilación directa ni quemadores de poder. Cumple con el estándar ANSI Z21.71 para sistemas automáticos de ignición de piloto intermitente en instalaciones de campo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Convierte sistemas de piloto de quemado continuo a piloto intermitente para ahorrar gasIncluye válvula de gas VR8304M de doble operador, módulo de encendido y encendedor-sensorCapacidad de 270 pies cúbicos por hora (7.6 m³/h) a 1 pulgada wc de gas naturalUso en calentadores atmosféricos, calderas y equipo de calefacción de gas natural o LPCierre de gas piloto al 100% si no se detecta flama, con reintento tras 6 minutosAlimentación 24 Vac (20.5-28.5 V), 60 Hz, 0.7 ACumple con la norma ANSI Z21.71 para sistemas automáticos de ignición de piloto intermitente<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VÁLVULA INCLUIDAVR8304M, doble operador</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CAPACIDAD270 pies³/hora (7.6 m³/h) a 1 in wc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES DEL MÓDULO100 mm alto x 138 mm ancho x 67 mm fondo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE20.5-28.5 Vac (24 Vac nominal), 60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CORRIENTE0.7 A (módulo y control de gas)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA VR8304M-40 °C a +79 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>NORMAANSI Z21.71</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte sistemas de piloto de quemado continuo a piloto intermitente para ahorrar gas
Característica 2	Incluye válvula de gas VR8304M de doble operador, módulo de encendido y encendedor-sensor
Característica 3	Capacidad de 270 pies cúbicos por hora (7.6 m³/h) a 1 pulgada wc de gas natural
Característica 4	Uso en calentadores atmosféricos, calderas y equipo de calefacción de gas natural o LP
Característica 5	Cierre de gas piloto al 100% si no se detecta flama, con reintento tras 6 minutos
Característica 6	Alimentación 24 Vac (20.5-28.5 V), 60 Hz, 0.7 A
Característica 7	Cumple con la norma ANSI Z21.71 para sistemas automáticos de ignición de piloto intermitente