



Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4

SKU: 803XA-0280 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$1,692.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación: 24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 5W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con tira LED 803XA-0020 </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 5W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -20 + 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP67 </div> </div> <!-- Sección de conexiones eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable negro: - <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable rojo: + <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable amarillo: TAMPER <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable azul: No utilizado </div> </div> <!-- Sección de componentes --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para corona luminosa <li style='margin-bottom: 5px;'>Corona luminosa <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos autorroscantes 3,9x9,5 </div> </div> <!-- Sección de notas adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se alimenta directo de la tarjeta electrónica de la barrera vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Si se desea tener coordinación entre corona led y los leds del brazo se requiere la tira led 803XA-0020 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El producto debe destinarse exclusivamente al uso para el cual ha sido expresamente diseñado <li style='margin-bottom: 5px;'>Todas las operaciones indicadas en este manual tienen que ser efectuadas exclusivamente por personal experto y cualificado <li style='margin-bottom: 5px;'>Durante todas las fases de instalación es necesario cerciorarse de que se actúe con la corriente eléctrica cortada <li style='margin-bottom: 5px;'>No libere al medio ambiente el embalaje ni el dispositivo al final de su vida útil; elimínelos con arreglo a las normas aplicables en el país donde el producto es utilizado </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación directa desde tarjeta electrónica sin fuente externa
Característica 2	Protección IP67 para operación en exteriores exigentes
Característica 3	Rango térmico extendido de -20°C a 55°C
Característica 4	Coordinación luminosa con tira LED 803XA-0020 opcional
Característica 5	Instalación simplificada con cables codificados por función
Característica 6	Consumo de 5 W para iluminación eficiente de bajo impacto energético