



Kit de Dedos para Gestión de Cables / 48 UR / Dedos 100 mm / Montaje LH/RH / Color Negro

SKU: XGL-FMS48B Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$10,386.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de dedos para gestión de cables en gabinetes FlexFusion™ Light es un sistema modular diseñado para racks de 42 UR y 48 UR en entornos de centro de datos. Proporciona organización estructurada del cableado con dedos de 100 mm de longitud, disponibles en configuraciones cortas (111 mm) y largas (175 mm) para adaptarse a diferentes densidades de cableado. El diseño permite montaje tanto en orientación izquierda (LH) como derecha (RH), facilitando la adaptación a distintas disposiciones de rack. El sistema se suministra desensamblado para permitir configuración flexible según los requerimientos específicos de la instalación, e incluye los elementos necesarios para su montaje inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Kit de dedos para rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de rack: 42 UR y 48 UR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud de dedos: 100 mm (configuraciones de 111 mm y 175 mm disponibles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Orientación de montaje: Izquierda (LH) / Derecha (RH)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 5.4 kg a 6.3 kg según configuración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acabado negro con montaje desmontable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Racks compatibles: 42 UR, 48 UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuraciones de dedos: 5 UR, 8 UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitudes disponibles: 111 mm, 175 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orientación: LH/RH reversible<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>24 tornillos M5 x 12 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dedos para gestión de cables</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con racks de 42 UR y 48 UR estándar
Característica 2	Dedos modulares de 111 mm y 175 mm según densidad de cableado
Característica 3	Montaje reversible para configuraciones izquierda o derecha
Característica 4	Sistema desmontable para adaptación flexible en campo
Característica 5	Incluye brackets y tornillería M5 para instalación inmediata
Característica 6	Peso optimizado entre 5.4 kg y 6.3 kg según configuración