



KIT DE ENERGÍA PORTÁTIL ECOFLOW E980 Y PANEL SOLAR 200W

SKU: KITE98015114 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$24,812.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

KIT DE ENERGÍA PORTÁTIL ECOFLOW E980 + PANEL SOLAR 200W

Energía portátil de alta capacidad con batería LiFePO4 de 980Wh y panel solar plegable de 200W para respaldo, exteriores y aplicaciones móviles.

Descripción General

El kit conformado por la EcoFlow E980 Portable Power Station y el panel solar portátil modelo 15114 ofrece una solución de energía portátil de gran capacidad para respaldo residencial, camping, trabajo móvil y aplicaciones en exteriores.

La estación portátil cuenta con batería LiFePO4 de larga duración, capacidad de 980Wh, salida AC de hasta 500W y tecnología X-Boost de 650W. El panel solar monocristalino de 200W proporciona carga solar eficiente con hasta 23% de conversión energética.

Características Principales de la Estación de Energía

Capacidad: 980Wh. Batería LiFePO4: Más de 3000 ciclos al 80% de capacidad. Salida AC: 500W de onda sinusoidal pura. Tecnología X-Boost: Soporta dispositivos de hasta 650W. Salida USB-C: 2 puertos de 100W. Salida USB-A: 4 puertos USB. Salida DC: 12.6V / 10A. Carga solar: Hasta 500W. Conectividad: Bluetooth y WiFi mediante App. UPS: Tiempo de transferencia menor a 30ms. Peso aproximado: 13 kg.

Características Principales del Panel Solar 200W

Potencia nominal: 200W. Eficiencia de conversión: Hasta 23%. Conector: XT60. Diseño plegable: Fácil de transportar. Protección IP67: Resistente a salpicaduras. Material ETFE: Alta resistencia y durabilidad. Voltaje de operación: 19V. Corriente de trabajo: 10.5A. Voltaje de circuito abierto: 24V. Soporte ajustable: Optimiza captación solar. Temperatura de operación: -10°C a 60°C.

Especificaciones Técnicas EcoFlow E980

Capacidad: 980Wh. Salida AC: 500W. X-Boost: 650W. Entrada solar: 11-60V / 500W Máx. USB-C: 2 x 100W. USB-A: 4 puertos. UPS: <30ms. Dimensiones: 40 x 21.1 x 28.1 cm. Peso: 13 kg. Panel Solar 15114

Potencia: 200W. Conector: XT60. Eficiencia: 23%. Protección: IP67. Voltaje: 19V. Corriente: 10.5A. Dimensiones plegado: 64 x 54 x 7 cm. Dimensiones desplegado: 238 x 54 x 3.1 cm. Temperatura de trabajo: -10°C a 60°C. Respaldo de Alta Capacidad. Ideal para respaldo eléctrico residencial, equipos electrónicos y aplicaciones móviles.

Energía Solar Eficiente

Panel solar monocristalino de 200W con eficiencia de conversión de hasta 23%. Diseño Portátil

Sistema portátil y plegable diseñado para actividades exteriores y movilidad. Energía portátil inteligente para cualquier entorno.

El kit EcoFlow E980 + Panel Solar 200W ofrece autonomía, movilidad y respaldo energético de alta eficiencia.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo inteligente UPS
Característica 2	Batería de larga duración
Característica 3	Recarga rápida y flexible
Característica 4	Panel solar plegable tipo maletín
Característica 5	Control y monitoreo desde App EcoFlow