



KIT de Energizador de 12,000Volts-1JOULES/2500 mts lineales de proteccion/Activado por Atenuación de voltaje,Corte de línea o Aterrizamiento de la línea/Integración a panel de Alarma.

SKU: SYSGV2-KIT Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$3,614.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;*> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p>El mejor y más rentable sistema de protección perimetral con tarjeta fabricada con tecnología SMT, ideal para proteger casas, condominios, empresas y predios. Sistema disuasivo mediante letreros de Alto Voltaje y repulsivo ya que genera una descarga de más de 12,000 Voltios sin dañar al intruso.</p> <p style='margin: 20px 0;*> Consumo de energía eléctrica aproximado de \$0.2 USD mensuales = 1.2 kw/mes.</p> <p>* NOTA: Puede hacer uso de nuestra herramienta ' CALCULADOR DE CERCOS ELECTRICOS' para obtener un estimado de material que se requiere para determinado perímetro, así como el energizador idóneo para dicha instalación.</p> </div> <!-- Sección de KIT incluye --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Este KIT incluye lo siguiente:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> 1 x Energizador SYSGV3 <li style='margin-bottom: 5px;*> 1 x Batería de Respaldo LK5.512 <li style='margin-bottom: 5px;*> 2 x Letrero de Peligro de Alto Voltaje SYSLETV2 </div> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Funcionalidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Espacio interno para batería de 4 A/h 12 Vcc. ¡Respaldo de hasta 3 días! <li style='margin-bottom: 5px;*> Opción de alimentación por Panel Solar. <li style='margin-bottom: 5px;*> Alarma por atenuación de voltaje, corte o aterrizamiento de línea. <li style='margin-bottom: 5px;*> LEDs Visibles de Estatus del Equipo. <li style='margin-bottom: 5px;*> Excelente estabilidad ante lluvia (sin falsas alarmas). <li style='margin-bottom: 5px;*> Control de llave de seguridad para encendido y apagado. <li style='margin-bottom: 5px;*> Entrada para Control Remoto. <li style='margin-bottom: 5px;*> Capacidad de operar 2 sirenas de 12 Vcc, 30 Watts, 120 dB. <li style='margin-bottom: 5px;*> Sus circuitos de alimentación se encuentran protegidos por fusibles, reguladores electrónicos de voltaje que permite operar con variación de ±15%. <li style='margin-bottom: 5px;*> Operación sin ruido eléctrico por su arrestador de picos integrado. </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Alimentación 127 - 220 Vac o Panel Solar 12 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 35 x 25.6 * 11 cm. <li style='margin-bottom: 5px;*> Gabinete de Poliestireno retardante a flama (Norma V0). <li style='margin-bottom: 5px;*> Gabinete NEMA 2, brisas y llovisnas. <li style='margin-bottom: 5px;*> Protección antioxidante y contra rayos UV. <li style='margin-bottom: 5px;*> Factor de humedad 72 % <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de operación: -5 a 50 °C. <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 3Kg (sin batería). <li style='margin-bottom: 5px;*> Salida Auxiliar 1.5A 12 V para alimentación de sirenas, interruptores, sensores, luces, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*> Salida temporizada para Sirenas. <li style='margin-bottom: 5px;*> 2 Salidas de contacto seco (C NA NC). <li style='margin-bottom: 5px;*> Fuerza Pulso Salida: 1 Joule. <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje de Salida: 12,000 Volts. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Características Destacadas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Ahora es posible ajustar los tiempos de sirena así como sus modos de operación (Constante o Intermitente). <li style='margin-bottom: 5px;*> Configuración de salida de sirena para funcionamiento por 12 V o como contacto seco mediante Jumpers. <li style='margin-bottom: 5px;*> Confirmación de encendido y apagado del Cerco Eléctrico + Función de Pánico con control remoto KL2V2 <li style='margin-bottom: 5px;*> Aplicación móvil con equipo TARJETWIFIV2, con la cual podemos apagar / encender el equipo, activar un pánico, recibir alertas de activación o batería baja, encender luminarias entre otras funciones! <li style='margin-bottom: 5px;*> El modelo AMP30, el cual nos ayuda a añadir más metros de protección en el perímetro o mayor potencia de impacto (hasta 30% extra), también nos ayuda para solucionar temas de inducción. <p style='margin-top: 15px; font-style: italic;*>NOTA: se recomienda utilizar alambre de aluminio calibre 14 o 16</p> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;*> </div> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo energético de solo 1.2 kW/mes para operación continua económica
Característica 2	Respaldo de batería hasta 72 horas ante fallas de suministro eléctrico
Característica 3	Alimentación opcional por panel solar para instalaciones remotas sin red
Característica 4	Activación por atenuación de voltaje, corte o aterrizamiento de línea
Característica 5	Tarjeta con tecnología SMT para mayor confiabilidad y durabilidad
Característica 6	LEDs indicadores de estado para monitoreo visual del sistema