



Kit de Enlace PtP de 2 Puntos de Acceso C1AN con Antena Integrada de 14 dBi en 5 GHz, MIMO 2x2, Hasta 4 km, Administración en Nube Gratis con INSIGHTS

SKU: KIT-2-C1AN Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: 5 y 6 GHz

\$4,499.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> Crea AQUÍ tu cuenta INSIGHTS </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> <p style='margin-top: 15px; text-align: center; font-size: 16px; color: inherit;*> <strong style='color: inherit;*>Distancia Máxima Hasta <strong style='color: inherit;*>250 metros para dispositivos Wi-Fi </p> <p style='margin-top: 5px; text-align: center; font-size: 16px; color: inherit;*> PTP-CPE hasta <strong style='color: inherit;*>4 km </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>802.11 a/n</h3> </div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Capacidad: 128 dispositivos concurrentes </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Velocidad</h3> </div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Módulos de Operación 2 Modos de Operación </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Potencia</h3> </div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>TX Max: 29 dBm </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Gestión</h3> </div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Altai Care <li style='margin-bottom: 5px;*>On-Premise </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Potencia Máx: 29 dBm. <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Antena integrada: 14 dBi. <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Dual-Slant: ±45°, 45° H / 20° V. <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de interferencia adaptativo que ayuda a reducir las fuentes de interferencia. <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión del umbral de conexión SNR para control de células de cobertura. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fast Roaming 802.11r. <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Soporta: 16 SSID. <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de ancho de banda por SSID/Cliente. <li style='margin-bottom: 5px;*>Plataformas de gestión: AltaiGate, AltaiCare. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 242 x 80 x 27 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.4 kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación de -20 a 55 °C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en pared, mástil o poste en alturas de 3 a 9 m. <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto ethernet de 10/100 Mbps. <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Incluye PoE pasivo: 18V. <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>PoE recomendado: SD.PE-C1N1-US <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo 6 W. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Puntos de acceso C1AN <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Inyectores PoE <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Cinchos o Corbatas </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 14px; background-color: #34495e; color: #f29d12; padding: 10px; border-radius: 5px;*> PoE pasivo incluido </p> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Sp0X2fVANck' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Ne00LtDumg' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Do9nzC-NHs0' allowfullscreen></iframe> </div> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: #b8312f; font-style: italic; margin-top: 30px;*> La máxima distancia en cobertura, capacidad de dispositivos móviles WiFi, velocidades de conexión, etc. dependerá particularmente de cada sitio de instalación, línea de vista plena 100%, niveles de ruido e </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fast roaming 802.11r para movilidad eficiente en redes móviles
Característica 2	Control de interferencia adaptativo para enlaces estables en entornos ruidosos
Característica 3	Gestión de umbral SNR para control preciso de células de cobertura
Característica 4	16 SSID con control de ancho de banda por red y cliente individual
Característica 5	Dual-slant ±45° para optimización de polarización en enlaces de largo alcance
Característica 6	Plataformas Altaigate y Altaicare para gestión local o en nube