



Kit de Estación AP-1TB y Micrófono TLM-W con montaje de pared, incluye alimentación en 12Vcc y cables RCA

SKU: ASK-4/501 Marca: LOUROE ELECTRONICS Categoría: Micrófonos

\$19,778.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El ASK-4/501 es un sistema de monitoreo de audio bidireccional de una zona que permite escuchar y hablar con la estación remota TLM-W de forma simultánea. La estación base AP-1TB incorpora altavoz y micrófono integrados para recepción de audio, mientras que la unidad remota TLM-W cuenta con micrófono electret omnidireccional y bocina de 2.5 pulgadas. El sistema opera con comunicación manos libres: al presionar el botón en la base, se establece enlace bidireccional donde ambas partes pueden escuchar y hablar sin intervención adicional. Incluye salida y entrada de audio para grabación y reproducción con grabadoras digitales de audio (DVR).Características PrincipalesMonitoreo bidireccional con comunicación manos libresDistancia de conexión hasta 300 metros (984 pies) con cable calibre 18Calidad de audio profesional: rango de frecuencia 40 Hz a 15 kHzEstación base AP-1TB con altavoz y micrófono integradosEntrada/salida de audio para integración con DVRDiseño compacto con montaje de pared resistenteEspecificaciones TécnicasSistema GeneralTipo: Monitoreo bidireccional de 1 zonaAlimentación: 12 Vcc (incluida)Distancia máxima: 300 m / 984 pies (cable calibre 18)Conectividad: Cables RCA (incluidos)AudioRango de frecuencia: 40 Hz - 15 kHzMicrófono remoto: Electret omnidireccionalBocina remota: 2.5 pulgadasModo de operación: Manos libresEstación Base AP-1TBAltavoz: IntegradoMicrófono: IntegradoEntrada de audio: Para reproducción DVRSalida de audio: Para grabación DVRControl: Botón de comunicaciónEstación Remota TLM-WMicrófono: Electret omnidireccionalBocina: 2.5 pulgadasMontaje: ParedOperación: Manos libresContenido del KitEstación base: AP-1TBEstación remota: TLM-W con montaje de paredFuente de alimentación: 12 VccCables: RCA incluidos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación manos libres sin necesidad de presionar botones
Característica 2	Audio profesional con rango extendido de frecuencia
Característica 3	Conexión hasta 300 metros con cable calibre 18
Característica 4	Integración directa con grabadoras digitales DVR
Característica 5	Micrófono electret omnidireccional de alta sensibilidad
Característica 6	Bocina integrada de 2.5 pulgadas en estación remota