



Kit de Fuente de Poder / 12 VCC / 5 A / 4 Salidas DC-Cord / 110-240 VCA / 0.43 x 0.16 x 0.10 pies

SKU: K1-PS12DC4C Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$234.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de fuente de poder está diseñado para aplicaciones profesionales de CCTV y control de acceso, proporcionando alimentación estable y distribuida para múltiples dispositivos simultáneamente. La fuente convierte voltaje de entrada universal de 110-240 VCA en salida regulada de 12 VCC con capacidad total de 5 A inteligentemente distribuidos en 4 salidas independientes con conectores DC-Cord. El voltaje de salida es ajustable entre 11.70 y 15 VDC, permitiendo compensación de caída de voltaje en instalaciones con cableado extenso. La protección térmica integrada mediante fusible PTC de 6 A garantiza la seguridad del sistema ante sobrecorrientes, mientras que el LED indicador facilita el monitoreo visual del estado operativo.

Características Principales

- Fuente de poder con entrada universal 110-240 VCA
- Salida ajustable de 11.70 a 15 VDC para flexibilidad de instalación
- 4 salidas DC-Cord con distribución inteligente de 5 A totales
- Fusible térmico PTC integrado de 6 A con autorrecuperación
- LED indicador de estado de alimentación para diagnóstico rápido
- Certificaciones UL y CE para instalaciones que requieren cumplimiento normativo
- Incluye cable de alimentación y conectores DC-Cord macho para cámaras

Especificaciones Técnicas

- Voltaje de Entrada: 110-240 VCA
- Voltaje de Salida: 11.70 - 15 VDC (ajustable)
- Corriente Total: 5 A (distribuidos en 4 salidas)
- Número de Salidas: 4 salidas DC-Cord
- Protección: Fusible térmico PTC 6 A integrado
- Indicadores: LED de estado de alimentación
- Certificaciones: UL, CE
- Dimensiones: 13 x 5 x 3 cm (0.43 x 0.16 x 0.10 pies)
- Peso: 400 g
- Contenido del Kit: Fuente PS12DC4C, cable de alimentación, 4 conectores DC-Cord macho

Aplicaciones Recomendadas

CCTV (alimentación de cámaras de seguridad), control de acceso, sistemas de videovigilancia distribuidos, y cualquier aplicación que requiera múltiples puntos de alimentación de 12 VCC con protección integrada y monitoreo visual de estado operativo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 salidas independientes DC-Cord para múltiples dispositivos
Característica 2	Voltaje de salida ajustable de 11.70 a 15 VDC
Característica 3	Fusible térmico PTC integrado de 6 A para protección
Característica 4	LED indicador de estado de alimentación en tiempo real
Característica 5	Certificaciones UL y CE para cumplimiento normativo
Característica 6	Incluye cable de alimentación y conectores DC-Cord macho