



Kit de Fuente de Poder con Respaldo / 12 VCC a 4 A / Batería 12 V 7 Ah / Transformador 16-24 VCA / Protección Sobretensión y Cortocircuito

SKU: KIT16B3LK7 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS - No Break

\$1,183.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de fuente de poder con respaldo diseñado para aplicaciones de CCTV y control de acceso que requieren continuidad operativa. Integra tarjeta reguladora electrónica PLB3 con salida de 12 VCC a 4 A filtrada y estabilizada, batería AGM/VRLA de 12 V y 7 Ah para respaldo ante interrupciones eléctricas, y transformador de entrada 16-24 VCA para instalación completa sin adquisición de componentes adicionales. Incluye protección contra sobretensión y cortocircuito, soportes PLB2 y cableado dual de 30 cm. Diseñado para operación continua 24/7 sin degradación de rendimiento en entornos de alta confiabilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soportes PLB2 y cableado dual de 30 cm incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección integrada contra sobretensión y cortocircuito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transformador 16-24 VCA incluido para instalación completa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pruebas continuas 24/7 sin degradación de rendimiento</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada transformador: 16-24 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida fuente PLB3: 12 VCC a 4 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Regulación: electrónica filtrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: sobretensión y cortocircuito<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación: continua 24/7</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjeta PLB3: 88.9 x 76.2 x 50.8 mm, 113 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transformador PL24100: 221 x 191 x 83 mm, 600 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete GOF-01-XTv2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre de lámina: 26<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: negro</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjeta fuente PLB3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transformador PL24100<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería LK712 (12 V, 7 Ah)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soportes PLB2<li style='padding: 6px 0;'>Cableado dual 30 cm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuente regulada electrónicamente para estabilidad de voltaje en carga crítica
Característica 2	Batería AGM/VRLA 7 Ah para respaldo ante fallos de energía eléctrica
Característica 3	Protección integrada contra sobretensión y cortocircuito en operación continua
Característica 4	Transformador 16-24 VCA incluido para instalación inmediata sin componentes adicionales
Característica 5	Diseño compacto con soportes y cableado dual de 30 cm para montaje rápido
Característica 6	Operación 24/7 sin degradación de rendimiento en aplicaciones de CCTV y control de acceso