



Kit de fuente de poder / Entrada 110-220 VCA / Salida 12 VCC 5A / 4 salidas / Conectores JR52 / 6A PTC / 117x62x34.2 mm / 0.38x0.20x0.11 ft

SKU: K2-PS12DC4C Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$249.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Kit de fuente de poder diseñado para aplicaciones profesionales de CCTV y control de acceso. Convierte voltaje de entrada 110-220 VCA en salida estable de 12 VCC a 5A, distribuidos en 4 salidas independientes con conectores JR52 macho incluidos. Incorpora protección térmica PTC de 6A para salvaguardar equipos conectados. Su formato compacto de 117 x 62 x 34.2 mm (0.38 x 0.20 x 0.11 ft) y peso de 400 gramos facilita la instalación en gabinetes y racks con espacio limitado. El LED indicador permite verificación visual inmediata del estado de alimentación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Entrada universal 110-220 VCA, salida regulada 12 VCC 5A4 salidas distribuidas con conectores JR52 macho (diámetro 2.1 mm, largo 5.2 mm)Fusible térmico PTC integrado de 6A con autorrecuperaciónLED indicador de estado de alimentaciónConector jack 3.5 mm macho polarizado de 12 VCCDiseño modular para integración en sistemas CCTV y control de accesoCable de alimentación incluidoCompatibilidad con cable calibre 18 sugerido<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de entrada</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent;'>>110-220 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de salida</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent;'>>12 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente de salida</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent;'>>5A (distribuidos en 4 salidas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección térmica</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent;'>>Fusible PTC 6A integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>LED de alimentación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent;'>>400 g</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent;'>>117 x 62 x 34.2 mm
0.38 x 0.20 x 0.11 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent;'>>400 g</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector JR52</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent;'>>Macho, diámetro 2.1 mm, largo 5.2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de conector</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent;'>>Jack 3.5 mm macho polarizado 12 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre 18</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent;'>>18</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent;'>>CCTV, control de acceso</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contenido del kit</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; background-color: transparent;'>>Fuente PS12DC4C, cable de alimentación, 4 conectores JR52</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Sistemas de alimentación para cámaras de CCTV, paneles de control de acceso, lectores de proximidad, cerraduras eléctricas y periféricos de seguridad que requieren 12 VCC estabilizado. La distribución en 4 salidas permite alimentar múltiples dispositivos desde una única fuente centralizada, simplificando la infraestructura eléctrica del sitio.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada 110-220 VCA, salida 12V 5A
Característica 2	4 conectores JR-52 para fácil instalación
Característica 3	Fusible térmico PTC integrado 6A
Característica 4	Indicador LED estado de alimentación
Característica 5	Compacto: 117 x 62 x 34.2 mm, 400g
Característica 6	Diseño modular para sistemas CCTV y acceso