



Kit de Impermeabilización / Sellado de Humedad / Rango -55°C a +85°C / Resistencia UV 1000h / Conectores 1/4' a 2-1/4'

SKU: 221-213 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Coaxiales

\$522.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Kit profesional de impermeabilización diseñado para proporcionar sellado adicional de humedad en conexiones y empalmes de cables coaxiales. Este conjunto completo incluye cinta de goma butílica y cinta de PVC de alta calidad, asegurando protección duradera contra condiciones ambientales adversas. Fabricado bajo estrictos estándares de calidad ISO 9001:2015, ofrece rendimiento confiable en aplicaciones críticas de telecomunicaciones e infraestructura de redes. Su formulación especializada permite múltiples aplicaciones por kit, optimizando recursos en despliegues de campo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Sellado superior de humedad para conexiones y empalmes de cablesResistencia UV excepcional: ≥1000 horas sin degradación en pruebas QUV meteorómetroAmplio rango de temperatura operativa: -55°C a +85°CKit completo con cintas butílica y PVC de alta calidad para múltiples aplicacionesCompatibilidad universal con conectores de 1/4' a 2-1/4' de diámetroCertificaciones UL 510, ASTM D1000 y MIL-STD-1344A<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;*>Sellado de humedad en conexiones y empalmes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia UV</div><div style='font-weight: 600;*>≥1000 horas sin degradación (prueba QUV)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango Térmico</div><div style='font-weight: 600;*>-55°C a +85°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contenido del Kit</div><div style='font-weight: 600;*>Cinta butílica + Cinta PVC de alta calidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>Conectores de 1/4' a 2-1/4'</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600;*>UL 510, ASTM D1000, MIL-STD-1344A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar de Calidad</div><div style='font-weight: 600;*>ISO 9001:2015</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Usos por Kit</div><div style='font-weight: 600;*>Múltiples aplicaciones</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado superior de humedad en conexiones y empalmes
Característica 2	Resistencia UV ?1000 horas sin degradación QUV
Característica 3	Rango térmico operativo -55°C a +85°C
Característica 4	Kit completo con cintas butílica y PVC de alta calidad
Característica 5	Compatibilidad con conectores de 1/4' a 2-1/4'
Característica 6	Certificaciones UL 510, ASTM D1000 y MIL-STD-1344A