



Kit de inicio Caseta Wireless con hub Smart Bridge, interruptor on/off inteligente de 5 A con neutro y placa Claro, control por app y asistentes de voz

SKU: PBDGPGK1WS Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$2,500.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Kit de inicio del sistema de iluminación inteligente Caseta Wireless de Lutron. Incluye el hub Smart Bridge, un interruptor de pared on/off y una placa Claro de 1 espacio, todo en color blanco. El interruptor sustituye al apagador existente y requiere cable neutro; el hub se conecta al router por cable Ethernet y habilita el control desde la app Lutron, la programación de horarios y la integración con Amazon Alexa, Google Home y Apple Home. Es la base para comenzar una instalación de iluminación inteligente residencial y ampliarla después con más atenuadores, interruptores y controles Pico.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Incluye hub Smart Bridge (L-BDG2), interruptor on/off (PD-5ANS) y placa Claro (CW-1) en blancoConmuta 5 A en LED/CFL, 600 W incandescente/halógeno/ELV, 600 VA MLV o ventilador de 3 ARequiere cable neutro; opera a 120 V~ en instalación monopolar, de 3 vías o multilocalaciónEl hub se conecta al router por Ethernet y habilita control y horarios desde la app LutronSe integra con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Ring y SonosEl sistema crece con más atenuadores, interruptores, controles Pico y persianas Serena<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contenido del kit1 hub Smart Bridge (L-BDG2-WH), 1 interruptor PD-5ANS-WH, 1 placa Claro CW-1-WH</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje120 V~ 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga máxima del interruptor5 A LED/CFL; 600 W incandescente/halógeno/ELV; 600 VA MLV; 3 A ventilador de propósito general</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cable neutroRequerido</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>InstalaciónMonopolar, 3 vías o multilocalación (con controles Pico adicionales)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conexión del hubCable Ethernet al router Wi-Fi</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>IntegracionesApp Lutron, Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Ring, Sonos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ColorBlanco</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye hub Smart Bridge (L-BDG2), interruptor on/off (PD-5ANS) y placa Claro (CW-1) en blanco
Característica 2	Conmuta 5 A en LED/CFL, 600 W incandescente/halógeno/ELV, 600 VA MLV o ventilador de 3 A
Característica 3	Requiere cable neutro; opera a 120 V~ en instalación monopolar, de 3 vías o multilocalación
Característica 4	El hub se conecta al router por Ethernet y habilita control y horarios desde la app Lutron
Característica 5	Se integra con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Ring y Sonos
Característica 6	El sistema crece con más atenuadores, interruptores, controles Pico y persianas Serena