



Kit de inicio Caseta Wireless con hub Smart Bridge Pro, atenuador de pared de 120 V, control remoto Pico y placa Claro, compatible con Apple HomeKit, Alexa y Google Assistant

SKU: PBDGPROPG1W Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$3,879.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Kit de inicio del sistema de iluminación inteligente Caseta Wireless de Lutron, ideal para dar el primer paso hacia una casa conectada. Incluye el hub Smart Bridge Pro, un atenuador de pared, un control remoto Pico y la placa Claro para un acabado sin tornillos visibles. El atenuador se instala en minutos sin cable neutro y funciona con focos LED y CFL atenuables, además de incandescentes y halógenos. Con el hub conectado al router por Ethernet, las luces se controlan desde la app de Lutron dentro o fuera de casa, y por voz mediante Apple HomeKit, Amazon Alexa o Google Assistant. La versión Pro agrega integración con sistemas de audio/video y seguridad, pensada para integradores profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Incluye Smart Bridge Pro (L-BDGPRO2-WH), atenuador PD-6WCL-WH, control Pico PJ2-3BRL y placa CW-1-WHAtenuador de pared de 120 V para 150 W de LED/CFL atenuable o 600 W incandescente/halógenoNo requiere cable neutro, lo que facilita reemplazar apagadores existentes en minutosControl desde la app de Lutron dentro o fuera de casa; el hub se conecta al router por EthernetCompatible con Apple HomeKit, Amazon Alexa y Google Assistant para control por vozVersión Pro para integradores, con compatibilidad hacia sistemas de audio/video y seguridad de tercerosEl control Pico funciona como apagador inalámbrico adicional sin cableado de 3 vías<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contenido del kitSmart Bridge Pro L-BDGPRO2-WH, atenuador PD-6WCL-WH, control Pico PJ2-3BRL-WH-L01R, placa Claro CW-1-WH</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje del atenuador120 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga máxima150 W LED/CFL atenuable o 600 W incandescente/halógeno</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cable neutroNo requerido</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>HubConexión Ethernet al router; entrada 5 Vcc, 300 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>IntegracionesApple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Garantía1 año</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/51QLiIEZKs' allowfullscreen></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/sXn5ZhPt0Y' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye Smart Bridge Pro (L-BDGPRO2-WH), atenuador PD-6WCL-WH, control Pico PJ2-3BRL y placa CW-1-WH
Característica 2	Atenuador de pared de 120 V para 150 W de LED/CFL atenuable o 600 W incandescente/halógeno
Característica 3	No requiere cable neutro, lo que facilita reemplazar apagadores existentes en minutos
Característica 4	Control desde la app de Lutron dentro o fuera de casa; el hub se conecta al router por Ethernet
Característica 5	Compatible con Apple HomeKit, Amazon Alexa y Google Assistant para control por voz
Característica 6	Versión Pro para integradores, con compatibilidad hacia sistemas de audio/video y seguridad de terceros
Característica 7	El control Pico funciona como apagador inalámbrico adicional sin cableado de 3 vías