



Kit de inicio de iluminación inteligente con hub Smart Bridge, 2 atenuadores de pared sin neutro, 2 controles Pico con pedestal de mesa y 2 placas, Caseta Wireless

SKU: PBDGPKG2W Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$4,934.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Kit de inicio del sistema de iluminación inteligente Lutron Caseta Wireless con todo lo necesario para automatizar dos habitaciones. Incluye el hub Smart Bridge, que se conecta al router por Ethernet, dos atenuadores de pared que sustituyen apagadores existentes sin necesidad de cable neutro, dos controles remotos Pico con su pedestal de mesa y dos placas de pared Claro. Desde la app Lutron se crean escenas, horarios y automatizaciones por geolocalización, con control dentro y fuera de casa. Es compatible con Apple HomeKit y Siri, y el sistema puede crecer agregando más atenuadores, apagadores y cortinas Caseta.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Incluye hub Smart Bridge (L-BDG2-WH) que se conecta al router por Ethernet2 atenuadores de pared PD-6WCL que no requieren cable neutroCada atenuador maneja hasta 600 W incandescente/halógeno o 150 W de LED/CFL atenuable2 controles Pico de 3 botones con pedestal de mesa L-PED1 y 2 placas Claro CW-1Escenas, horarios, geofencing y control remoto desde la app Lutron; compatible con Apple HomeKit y SiriCobertura para dos habitaciones, ampliable con más dispositivos Caseta Wireless<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga por atenuador600 W INC/HAL o 150 W LED/CFL atenuable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CableadoSin cable neutro</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación del hub5 V CC, 300 mA (fuente incluida)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia RF431.0 a 437 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AlcanceDispositivos hasta 9 m del hub</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AmbienteInterior, 0 °C a 40 °C</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Vídeos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/51QLiZEKks' allowfullscreen></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/sXn5ZhPtP0Y' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye hub Smart Bridge (L-BDG2-WH) que se conecta al router por Ethernet
Característica 2	2 atenuadores de pared PD-6WCL que no requieren cable neutro
Característica 3	Cada atenuador maneja hasta 600 W incandescente/halógeno o 150 W de LED/CFL atenuable
Característica 4	2 controles Pico de 3 botones con pedestal de mesa L-PED1 y 2 placas Claro CW-1
Característica 5	Escenas, horarios, geofencing y control remoto desde la app Lutron; compatible con Apple HomeKit y Siri
Característica 6	Cobertura para dos habitaciones, ampliable con más dispositivos Caseta Wireless