



Kit de Inicio UniFi Access G3 / Gestión de Accesos para Puertas / Lectores y Teclados NFC / PoE++ / Certificaciones CE, FCC, IC, UL

SKU: UA-G3-SK Marca: Ubiquiti Inc Categoría: Intercomunicadores

\$8,952.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- Hero Section --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/><!-- Video container --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'/><video style='position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px;' autoplay=" muted=" loop=" playinline=" class='fr-fvc fr-dvb fr-draggable'><source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/UAG3SK/loop.mp4' type='video/mp4'> <!-- Fallback image --> </video></div></div><div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'/><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 10px; color: inherit;'/>G3 Starter Kit</h2><div style='margin: 0 0 15px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Modelo: UA-G3-SK</div><p style='margin: 0; color: inherit;'/>Kit UniFi Access de tercera generación para control de acceso de una puerta, que incluye (1) Door Hub Mini, (1) G3 Reader y (2) Pocket Keyfobs, con soporte para NFC y desbloqueo m&ocute;vil.</p></div><!-- Especificaciones Title --><div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;'/>Especificaciones</div><!-- Specifications Cards --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/><!-- Door Hub Mini --><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Door Hub Mini</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 8px;'/>Dimensiones: 113 × 66 × 27.6 mm (4.4 × 2.6 × 1.1')<li style='margin-bottom: 8px;'/>Puertas soportadas: 1 puerta<li style='margin-bottom: 8px;'/>Usuarios m´ximos: 3,000 usuarios<li style='margin-bottom: 8px;'/>Entradas (inputs): (1) Door Exit Request, (1) Door Position<li style='margin-bottom: 8px;'/>Método de alimentacién: PoE++ (fuente clase 2 limitada, PSU LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1)<li style='margin-bottom: 8px;'/>Interfaz de red: (3) puertos GbE RJ45<li style='margin-bottom: 8px;'/>Interfaz PoE: (1) entrada PoE++ 50 Vcc 1 A; (2) salidas PoE 50 Vcc, hasta 30 W por puerto (m´x. 45 W agregados)<li style='margin-bottom: 8px;'/>Consumo m´ximo: 19 W (sin salida PoE), 50 W (con salida PoE)<li style='margin-bottom: 8px;'/>Entradas digitales: Request to exit, door position sensor<li style='margin-bottom: 8px;'/>Relay seco (Dry): 30 Vcc, 1 A<li style='margin-bottom: 8px;'/>Relay alimentado (Wet): 12 Vcc, 1 A<li style='margin-bottom: 8px;'/>Peso: 190 g (6.7 oz)<li style='margin-bottom: 8px;'/>Material de la carcasa: Policarbonato y metal<li style='margin-bottom: 8px;'/>Montaje: Riel DIN (incluido)<li style='margin-bottom: 8px;'/>Temperatura de operacién: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)<li style='margin-bottom: 8px;'/>Humedad de operacién: 5–90% sin condensacién<li style='margin-bottom: 8px;'/>Certificaciones: CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1; compatible NDAA</div><!-- G3 Reader --><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>G3 Reader</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 8px;'/>Dimensiones: 93 × 40 × 36.5 mm (3.7 × 1.6 × 1.4')<li style='margin-bottom: 8px;'/>Acceso NFC (tarjeta/lavero): Sí<li style='margin-bottom: 8px;'/>Apple/Google Wallet: Compatible<li style='margin-bottom: 8px;'/>Desbloqueo m´xil: Sí<li style='margin-bottom: 8px;'/>Handwave Request to Exit: Sí (salida por gesto)<li style='margin-bottom: 8px;'/>Proteccién intemperie: IP55; compatible NDAA<li style='margin-bottom: 8px;'/>Peso: 82 g (2.9 oz)<li style='margin-bottom: 8px;'/>Material de carcasa: Policarbonato y vidrio; montaje en aleacién de aluminio<li style='margin-bottom: 8px;'/>Montaje: Empotrado en pared/caja est´nar (incluido); caja de unién (opcional)<li style='margin-bottom: 8px;'/>Uso: Interior y exterior<li style='margin-bottom: 8px;'/>Temperatura de operacién: -30 a 45 °C (-22 a 113 °F)<li style='margin-bottom: 8px;'/>Humedad de operacién: 5–90% sin condensacién<li style='margin-bottom: 8px;'/>Interfaz de red: (1) Puerto 10/100 MbE RJ45<li style='margin-bottom: 8px;'/>Conectividad: BLE 4.1, NFC<li style='margin-bottom: 8px;'/>Método de alimentacién: PoE (fuente clase 2 limitada)<li style='margin-bottom: 8px;'/>Consumo m´ximo: 5 W (48 Vcc)<li style='margin-bottom: 8px;'/>Audio: Bocina integrada de 0.7 W; sensor de proximidad<li style='margin-bottom: 8px;'/>NFC: 13.56 MHz, lectura < 30 mm; soporta ISO/IEC 14443A/B, 15693, 18092, MIFARE Classic/DESFire, FeliCa (iD), tags T1T–T5T, ECP 2.0</div><!-- Pocket Keyfob --><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Pocket Keyfob</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 8px;'/>Dimensiones: 84 × 39 × 7.4 mm (3.3 × 1.5 × 0.29')<li style='margin-bottom: 8px;'/>Peso: 16 g (0.56 oz)<li style='margin-bottom: 8px;'/>Material de la carcasa: Policarbonato, acero inoxidable y silicén<li style='margin-bottom: 8px;'/>Proteccién: IP54; compatible NDAA<li style='margin-bottom: 8px;'/>Temperatura de operacién: -10 a 45 °C (14 a 113 °F)<li style='margin-bottom: 8px;'/>Humedad de operacién: 10–90% sin condensacién<li style='margin-bottom: 8px;'/>NFC: 13.56 MHz; tecnología ISO/IEC 14443 Tipo A, MIFARE DESFire EV3 4K, protocolo de seguridad propietario UniFi Access</div><!-- Contenido del Paquete --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-top: 30px; text-align: center;'/><h3 style='margin: 0 0 15px; font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; opacity: 0.9;'/>Contenido del Paquete</h3><p style='margin: 0 0 20px; color: inherit; font-size: 15px;'/>(1) Door Hub Mini • (1) G3 Reader • (2) Pocket Keyfobs</p><div style='font-size: 10px; color: #6c757d; margin-top: 10px;'/>src="https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/UAG3SK/contenido.avif" alt="Contenido del paquete G3 Starter Kit" class="fr-fic fr-dii"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de hasta 3,000 usuarios con autenticación NFC y desbloqueo móvil
Característica 2	Alimentación PoE++ con salida de hasta 45 W para periféricos
Característica 3	Tres puertos GbE RJ45 para integración flexible en red
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -30°C a 45°C
Característica 5	Lectores con protección IP55 para instalación en exteriores
Característica 6	Incluye Door Hub Mini, lector G3 y 2 llaveros de proximidad