



Kit de Instalación para Antenas de Alta y Baja Frecuencia, Incluye Montaje de 3/4" (NMO), 5 mts de Cable, sin Conector.

SKU: NMO-KHFUD Marca: PULSE LARSEN ANTENNAS Categoría: Montajes y Divisores

\$482.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Características Principales

Soporte para antenas de 27 MHz a 6.0 GHz

Montaje de techo para vehículo tipo NMO

Pasador central desmontable para configuración de frecuencia

Incluye 17 pies (5.18 m) de cable RG-58/U doble blindaje

Diseñado para espesores de superficie hasta 1/2"

Sección de especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas

Tipo: Montaje NMO de baja y alta frecuencia

Conductores: Componentes de cobre chapados en oro

Cuerpo: Aleación de zinc con chapado de cobre y níquel

Cable: RG-58/U doble blindaje, baja pérdida

Longitud del cable: 17 pies (5.18 m)

Tamaño de agujero: 3/4" (19 mm)

Configuración: Montaje permanente

Sección de configuración y uso

Configuración y Uso

Pasador central más grande para mayor resistencia en bajas frecuencias

Compatible con múltiples tipos de coaxial

Incluye herramienta de ajuste para altura correcta de montaje

Sección de beneficios

Beneficios

Reducción de inventario: Un solo montaje para todo el rango de frecuencias

Mejor rendimiento VSWR en bajas frecuencias

Conexiones selladas con soldadura de alta calidad

Diseño robusto para aplicaciones móviles

Garantía de 2 años Pulse No-Nonsense™

Sección de compatibilidad

Compatibilidad

Adecuado para superficies de hasta 1/2" de espesor

Disponible con múltiples opciones de conectores (se venden por separado)

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura de frecuencia ultraancha de 27 MHz a 6.0 GHz en un solo kit
Característica 2	Pasador central desmontable para reconfiguración de frecuencia sin desmontar base
Característica 3	Conductores chapados en oro para óptima conducción en altas frecuencias
Característica 4	Cable RG-58/U doble blindaje de baja pérdida para señal estable
Característica 5	Montaje permanente NMO compatible con múltiples tipos de coaxial
Característica 6	Cuerpo de aleación de zinc con chapado de cobre y níquel para resistencia corrosiva