



Kit de Instalación Para Brazos de Aluminio Doorking / Compatible con Barreras 1601 y 1603

SKU: 1601-242 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$2,932.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Enganche para brazo Doorking <li style='margin-bottom: 5px;'>Disco de fijación para brazo <li style='margin-bottom: 5px;'>Set de tornillería para instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazos compatibles: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'> 1601-555 Brazo recto octagonal de aluminio 1601-516 Brazo redondo de aluminio 1601-610 Brazo redondo articulado <li style='margin-bottom: 5px;'>Barreras compatibles: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'> Series 1601 y 1603 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción primaria 40:1 engranaje de gusano <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para control vehicular en carriles simples (máximo 14 pies) <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración electrónica de límites <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje adaptable a ambos lados del camino <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de brazos iluminados y de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de detección DKS Loop Logic <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía limitada de 5 años </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutador de encendido/apagado integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazo rota 90° en aproximadamente 1.5 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de engranes 360° antes de cambiar dirección <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de liberación mecánico fail-secure </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor AC 1/2 HP <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 115 VAC, 60 Hz, 5.4A <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador de cierre automático 1-23 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Control vehicular en alta densidad de tráfico <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones comerciales e industriales </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas Importantes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No compatible con brazos octagonales que lleven kits de reversa <li style='margin-bottom: 5px;'>No compatible con brazos que incorporen tiras LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de brazo de seguridad no disponible con opción de apertura automática </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones y Peso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 15.25' W x 39.5' H x 14.75' D (38.7cm W x 100.3cm H x 37.5cm D) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del operador: 140-160 Lbs (63-72 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del kit de brazo: 15 Lbs (7 kg) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto para detector de apertura <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto para detector de reversa <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión para sistema de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Comercial</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de operación: 10°F a 140°F (-12°C a 62°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado kit de calefacción para ambientes fríos <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado por Doorking, miembro de ABA desde 1948 <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribuido : 120 Glasgow Avenue, Inglewood, California 90301 U.S.A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Teléfono: 310-645-0023 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fax: 310-641-1586 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sitio web: www.doorking.com </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del Producto</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Disco de fijación y tornillería completa incluidos
Característica 2	Compatible con brazos rectos, redondos y articulados
Característica 3	Configuración electrónica de límites para precisión de operación
Característica 4	Caja de engranes 360° para instalación flexible en ambos lados
Característica 5	Liberación mecánica fail-secure para seguridad ante fallos
Característica 6	Apertura en 1.5 segundos con reducción primaria 40:1