



Kit de Jumper para Conexión de Gabinete o Rack de Telecomunicaciones a Barra de Tierra Física, 6 AWG, 1.52 m de Largo

SKU: RGCBNJ660P22 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,003.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>No aterrizaz adecuadamente un rack pone en riesgo a todos los equipos que están montados en él. Utilice los componentes profesionales necesarios para una adecuada puesta a tierra.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de cobre 6 AWG de 1.52m con zapata a 45° <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye pasta antioxidante <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye rondanas y tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye conector de compresión HTAP para cables 2 a 6 AWG </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: UL 467, CSA 22.2, TIA-607-B <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: Cobre clase B con aislamiento verde/amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: Terminales de compresión doble UL Listed, CSA Certified <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 60' (1.52m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de cable: 2 a 6 AWG (35 - 120mm²) </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p>Para aterrar racks al sistema de tierras del edificio. Proporciona un camino de puesta a tierra equipotencial entre secciones de bandeja portacables o sistema Panduit® Wyr-Grid®. Mantiene una separación mínima de 2' (50.8mm) entre conductores de tierra y otros cables en la ruta.</p> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dientes perforantes que eliminan la pintura para continuidad eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño flexible que soporta conductores sobre o bajo las rutas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con requisitos de seguridad y confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación con terminación de fábrica </div> <!-- Sección de detalles de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles de Instalación</h3> <p>El jumper se conecta entre el rack o gabinete y la barra de tierra física del edificio. Los dientes perforantes del conector HTAP eliminan la pintura para crear un contacto eléctrico directo. Se incluyen tornillos y rondanas para una instalación completa.</p> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Racks de telecomunicaciones estándar de 1 1/2' (38.1mm) y 2' (50.8mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Panduit® Wyr-Grid® Overhead Cable Tray </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Materiales</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Abrazadera: Acero al carbono rolado en frío 1008, galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable: Cobre clase B con aislamiento verde/amarillo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 60' (1.52m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Separación: 2' (50.8mm) mínima entre conductores </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Listed <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA Certified <li style='margin-bottom: 5px;'>NEBS Level 3 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre clase B con aislamiento verde/amarillo para identificación de tierra
Característica 2	Zapata a 45° que facilita conexión en espacios reducidos de gabinetes
Característica 3	Pasta antioxidante incluida para prevenir corrosión en conexiones expuestas
Característica 4	Rondanas y tornillos incluidos para instalación completa sin componentes adicionales
Característica 5	Conector de compresión Htap compatible con cables 2 a 6 AWG (35-120 mm²)
Característica 6	Cumplimiento con UL 467, CSA 22.2 y TIA-607-B para instalaciones críticas