



SKU: KIT4501AA Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <h1 style='text-align: center; color: inherit; font-size: 28px; margin-bottom: 10px; > KIT-4501-AA </h1> <h3 style='text-align: center; color: inherit; font-size: 20px; margin-bottom: 30px; > Kit de largo alcance de 400 metros @ 2 MP compuesto por TT4501T + TT4501R / Activo+Activo</h3> <p style='text-align: center; color: inherit; font-size: 15px; color: inherit; > El KIT4501AA esta compuesto por los modelos TT4501T + TT4501R ambos Activo+Activo (amplificados) que permite la transmisión de señal de video CCTV HD en tiempo real a través de un cable de par trenzado sin blindaje (UTP) hasta 400 metros. Es compatible con todas las cámaras analógicas HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS. La distancia de transmisión dentro de un cierto rango se puede ajustar de manera flexible mediante el interruptor de dial del TT4501R. Protege el equipo de video contra picos de voltaje dañinos. Su inmunidad al ruido y diafonía aseguran señales de video de calidad.</p></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; > <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; > <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='background-color: rgba(238,238,238,0.5); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; > Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; > <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; > Kit compuesto de un transmisor y receptor de video activo TT4501T + TT4501R <li style='margin-bottom: 5px; > Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 <li style='margin-bottom: 5px; > Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM <li style='margin-bottom: 5px; > Compatible con cámaras analógicas HD-TVI (TurboHD), CVI, AHD y CVBS <li style='margin-bottom: 5px; > Conectores macho en BNC <li style='margin-bottom: 5px; > Terminales tipo pin para cable UTP </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; > <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='background-color: rgba(238,238,238,0.5); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; > Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; > <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; > Impedancia 75 ohms <li style='margin-bottom: 5px; > Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px; > Temperatura de operación: -5°C a 45°C <li style='margin-bottom: 5px; > Dimensiones Transmisor (L x W x H): 60 x 30 x 24.5 mm <li style='margin-bottom: 5px; > Peso: 50 gramos <li style='margin-bottom: 5px; > Dimensiones Receptor (L x W x H): 80 x 40 x 24.5 mm <li style='margin-bottom: 5px; > Peso: 240 gramos </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; > <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='background-color: rgba(238,238,238,0.5); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; > Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; > <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; > Protección interconstruida contra sobretensión <li style='margin-bottom: 5px; > Diseño de filtro de onda anti-estático <li style='margin-bottom: 5px; > Inmunidad al ruido de 60 dB <li style='margin-bottom: 5px; > Diseño de protección contra rayos Grado: III <li style='margin-bottom: 5px; > Carcasa de plástico de ingeniería ABS <li style='margin-bottom: 5px; > ***Precio por transmisor + receptor <li style='margin-bottom: 5px; > Nota.- No soporta tecnología coaxitron </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; > </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; > </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; > </div> <div style='margin-bottom: 30px; > </div> <div style='margin-bottom: 30px; > </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión real-time por cable UTP sin blindaje
Característica 2	Ajuste flexible de distancia mediante dial switch
Característica 3	Protección contra picos de voltaje y rayos grado III
Característica 4	Inmunidad al ruido de 60 dB para señal limpia
Característica 5	Diseño compacto y liviano para instalación sencilla
Característica 6	Amplificación activa en transmisor y receptor