



Kit de Línea de Vida para Torres STZ30G, STZ35G y STZ45G hasta 30 metros de altura.

SKU: KIT-LV30 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$3,847.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; margin-top: 20px; color: inherit;'>Elimina riesgos al efectuar instalaciones en torres. El sistema de línea de vida protege la integridad física del instalador al mismo tiempo que le otorga confianza y agilidad durante el proceso de instalación del equipo.</p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 20px; color: inherit;'>Producto Elaborado Bajo Normas ISO 9000</p></div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de acero galvanizado por inmersión en caliente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con todos los accesorios necesarios para fijación. <li style='margin-bottom: 5px;'>El sistema de línea de vida es de carácter obligatorio según NOM-009-STP-2011.</div></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Equipo incluido</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;'> <thead> <tr style='border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <th style='padding: 8px; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit;'>Cantidad</th> <th style='padding: 8px; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit;'>Modelo</th> <th style='padding: 8px; font-weight: bold; color: inherit;'>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'> <td style='padding: 8px; text-align: center; color: inherit;'>1</td> <td style='padding: 8px; text-align: center; color: inherit;'>SHE-LV</td> <td style='padding: 8px; color: inherit;'>Par de herrajes de línea de vida.</td></tr> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'> <td style='padding: 8px; text-align: center; color: inherit;'>5-GULV</td> <td style='padding: 8px; color: inherit;'>Guía para línea de vida.</td></tr> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'> <td style='padding: 8px; text-align: center; color: inherit;'>CUELLO-38-HDG</td> <td style='padding: 8px; color: inherit;'>Cuello para cable de retenida 3/8'.</td></tr> <tr> <td style='padding: 8px; text-align: center; color: inherit;'>NUDO-38-FJG</td> <td style='padding: 8px; color: inherit;'>Nudo para cable de retenida 3/8'.</td></tr></tbody></table></div></div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Se recomiendan utilizar 32 metros de cable de retenida de 3/8' (SRET338CAM o SRET-338).</p> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video informativo sobre trabajo en alturas</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/GdFpk94NIwk' allowfullscreen></iframe> </div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento normativo obligatorio NOM-009-STPS-2011
Característica 2	Acero galvanizado por inmersión en caliente anticorrosión
Característica 3	Protección integral del instalador en altura
Característica 4	Guía y herrajes incluidos para desplazamiento continuo
Característica 5	Accesorios completos para fijación segura inmediata
Característica 6	Sistema compatible con torres STZ30G, STZ35G y STZ45G