



Kit de Línea de Vida para Torres STZ45G hasta 60 metros de altura.

SKU: KIT-LV60 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$5,214.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sistema de línea de vida diseñado para la protección de personal técnico durante trabajos en altura en torres de telecomunicaciones. Fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente, garantiza resistencia estructural y durabilidad en condiciones ambientales severas. El sistema es compatible con torres modelo STZ45 y STZ45G, proporcionando anclaje continuo que permite al técnico desplazarse con ambas manos libres mientras mantiene protección contra caídas en todo momento. Cumple con la normativa obligatoria NOM-009-STP-2011 para seguridad en trabajos en altura y está certificado bajo estándares ISO 9000. El kit incluye cable de retenida de 3/8 pulgada con 62 metros de longitud, ajustable para torres de menor altura mediante corte del excedente.

Características Generales

- Sistema de línea de vida para seguridad en torres
- Apto para torres hasta 60 m (196.9 ft) de altura
- Fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente
- Cumple estándares ISO 9000 y NOM-009-STP-2011
- Incluye accesorios para instalación y fijación
- Requiere cable de retenida 3/8" (62 m / 203.4 ft)
- Compatible con tramos modelo STZ45 y STZ45G
- Para alturas inferiores se recomienda cortar el cable excedente

Desempeño y Normativa

Altura máxima de torre: 60 m (196.9 ft)

Norma ISO 9000: Certificado

NOM-009-STP-2011: Cumplimiento obligatorio

Tipo de protección: Línea de vida continua

Compatibilidad: Torres STZ45, STZ45G

Especificaciones

Físicas

Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente

Cable de retenida: 3/8 pulgada

Longitud de cable: 62 m (203.4 ft)

Ajuste de longitud: Corte de excedente para alturas menores

Contenido del Paquete 1 x SHE-LV (par de elementos de línea de vida)

Accesorios completos de fijación

Cable de retenida 3/8" x 62 m (203.4 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra caídas obligatoria según normativa mexicana vigente
Característica 2	Acero galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia a corrosión
Característica 3	Compatible con torres modelo STZ45 y STZ45G sin modificaciones estructurales
Característica 4	Kit completo con todos los accesorios de fijación para instalación inmediata
Característica 5	Cable de retenida 3/8" incluido con longitud ajustable para alturas menores
Característica 6	Diseño que permite agilidad operativa sin comprometer la seguridad del técnico