



Kit de Manija, mecanismo y cilindro mecánico

SKU: 85208 Marca: ASSA ABLOY Categoría: De Perno

\$947.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Manija Vector Doble Roseta <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecanismo 4030 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cilindro llave - llave </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Para puertas de madera de 35 a 45 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación ANSI <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecanismo de pasador con picaporte, sin cilindro ni escudos <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantizado por hasta 600,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;*>Cilindro 35 x 35 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero tropicalizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia entre ejes: 85 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Proyección de 20 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Picaporte: 15 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Cilindro: 35 x 35 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertas de entrada principal <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertas de madera y metal <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertas abatibles <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones: Entrada principal y recámara </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Niveles de seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado 2 de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Cilindro T5 (seguridad básica) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cilindro T60/TX80 (alta seguridad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con sistema maestro de obra </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema TESA para combinación de acabados <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con pomos, manijas y cerrojos TESA <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptable a cilindro maestro de obra <li style='margin-bottom: 5px;*>Posibilidad de amaestramiento e igualamiento </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detalles de acabados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado HL (High Light) <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado HN (High Nickel) </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable tropicalizado para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Mecanismo 4030 con pasador de 20 mm y picaporte de 15 mm
Característica 3	Cilindro 35 x 35 mm con opción de alta seguridad T60/TX80
Característica 4	Certificación ANSI para cumplimiento de estándares internacionales
Característica 5	Durabilidad garantizada hasta 600,000 ciclos de operación continua
Característica 6	Compatible con puertas de madera y metal de 35 a 45 mm de grosor