



Kit de Manija, mecanismo y cilindro mecanismo de Alta Seguridad

SKU: 82473 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Mecánicas y de Perno

\$1,313.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit integral de manija y cilindro de alta seguridad está diseñado para protección de entradas principales en instalaciones comerciales e institucionales. La manija Novara con doble roseta en acero inoxidable combina resistencia estética con durabilidad mecánica. El mecanismo RB100 integra un cilindro llave-llave tipo T5 dentada, ofreciendo control de acceso bidireccional con nivel de alta seguridad. Certificado bajo norma ANSI A.156.13 Grado 2, garantiza operación confiable tras 600,000 ciclos de uso intensivo.

Características Principales

- Manija Novara doble roseta en acero inoxidable
- Mecanismo RB100 de alta seguridad con función de entrada principal
- Cilindro llave-llave tipo T5 dentada (opciones T60 y TX80 bajo pedido)
- Certificación ANSI A.156.13 Grado 2
- Resistencia certificada: 600,000 ciclos operativos
- Escudo E300L de latón para protección contra manipulación
- 4 bulones de acero niquelado de 14 mm de diámetro con proyección de 20 mm
- Posibilidad de amaestramiento, igualamiento y adaptaciones especiales

Especificaciones Técnicas

Material	Acero tropicalizado
Acabado	Acero inoxidable
Caja del mecanismo	Acero para serie XRB100
Escudo	E300L de latón
Tipo de puerta	Madera de 35 a 45 mm (1.38 a 1.77 in)
Distancia entre ejes	85 mm
Cilindro	35 x 35 mm
Picaporte	12.5 mm
Bulones	4 bulones de acero niquelado, 14 mm Ø, proyección 20 mm
Grado de seguridad	Grado 2
Certificación	ANSI A.156.13
Resistencia mecánica	600,000 ciclos
Nivel de seguridad	Alta seguridad en T60 y TX80
Función	Entrada principal
Adaptaciones	Amaestramiento, igualamiento y adaptación a requerimientos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo RB100 de alta seguridad certificado
Característica 2	Cilindro llave-llave tipo T5 dentada
Característica 3	600,000 ciclos de resistencia operativa
Característica 4	Escudo E300L de latón reforzado
Característica 5	4 bulones niquelados de 14 mm de diámetro
Característica 6	Amaestramiento e igualamiento disponibles