



Kit de mecanismo de giro de brazo tripode, compatible con torniquete DS-K3G501LX

SKU: 202003938 Marca: HIKVISION

\$8,655.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>KIT DE ACTUADOR MECANICO GIRATORIO DE TORNIQUETE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de rotacion de brazo tripode <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con 2 selenoides de paro <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo de rotacion (balero-sensor de paso) <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa base fabricada en metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con torniquete modelo DS-K3G501LX </div> </div> <div style='margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Actuador giratorio de alta precisión para control exacto
Característica 2	Doble solenoide de paro integrado para seguridad redundante
Característica 3	Sensor de paso con mecanismo de rotación por balero
Característica 4	Placa base metálica duradera para instalación estable
Característica 5	Diseño robusto para operación continua intensiva
Característica 6	Compatibilidad nativa con torniquete DS-K3G501LX