



KIT de Medidor de Resistencia a Tierra Digital (Torrómetro), a 3 hilos CAT III / 1000 V.

SKU: KRT-01-3PN Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$8,453.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El torrómetro KRT-01-3PN es un equipo digital de resistencia de tierra. Está diseñado para medir la resistencia de la conexión a tierra utilizado en el equipo eléctrico, así como para medición de la resistividad de la tierra. Se puede utilizar para mediciones de las otras resistencias líquidos y regulares bajas.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>También se puede utilizar para medir la corriente AC de tensión, corriente DC de tensión y resistencia. Este instrumento tiene una aplicación amplia para instalación de tierra de prueba en industrias basadas en electricidad, redes de telecomunicaciones y sistemas de tracción eléctrica, etc.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidor de resistencia de tierra digital a 3 hilos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores de batería baja. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla con retroiluminación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble carcasa de plástico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto apagado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Función HOLD. <li style='margin-bottom: 5px;'>Función ZERO <li style='margin-bottom: 5px;'>Muestreo: 2.5 veces por segundo. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión AC: 750 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión DC: 1000 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 200 kOhm <li style='margin-bottom: 5px;'>Test de continuidad: <200 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C (80%HR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 200 x 92 x 50 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 700 gr (con baterías) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requisitos para ser Certificado en un centro de Calibración (Certificado No incluido) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntas de prueba. <li style='margin-bottom: 5px;'>6 pilas "AA". <li style='margin-bottom: 5px;'>Funda protectora de goma. <li style='margin-bottom: 5px;'>3 cables (amarillo, rojo y verde). <li style='margin-bottom: 5px;'>2 cables de prueba. <li style='margin-bottom: 5px;'>2 picas <li style='margin-bottom: 5px;'>Funda de transporte. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen</h3> <div style='margin-top: 15px; text-align: center;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama</h3> <div style='margin-top: 15px; text-align: center;'> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición de resistencia de tierra y resistividad en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones
Característica 2	Doble carcasa de plástico para protección en campo industrial
Característica 3	Pantalla retroiluminada para lectura en condiciones de baja luminosidad
Característica 4	Indicador de batería baja para prevención de fallos durante mediciones
Característica 5	Muestreo rápido de 2.5 veces por segundo para diagnóstico eficiente
Característica 6	Medición adicional de tensión AC/DC y resistencias líquidas y bajas