



## Kit de Micrófono-Audífono / 2 Cables / Tubo Acústico / Kevlar / -30°C a +75°C / Motorola MOTOTRBO

SKU: V1-10175    Marca: OTTO    Categoría: Micrófonos y Diademas

\$2,483.44

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>Este kit de micrófono-audífono profesional de 2 cables está diseñado para entornos de comunicación crítica donde la discreción, la resistencia y la compatibilidad con infraestructura Motorola MOTOTRBO son fundamentales. El tubo acústico transparente de bajo perfil permite comunicaciones encubiertas sin sacrificar calidad de audio, mientras que el inserto de oído ergonómico garantiza confort durante jornadas prolongadas. Los cables reforzados con Kevlar ofrecen durabilidad superior en condiciones exigentes, y el diseño plug-and-play con partes reemplazables facilita el mantenimiento y la compartición de equipos entre usuarios. Su resistencia a temperaturas extremas lo hace operativo en climas adversos sin degradación de rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li style='margin-bottom: 8px;\*>Kit de solapa de 2 cables con tubo acústico transparente y flexible de bajo perfil</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Botón de PTT ubicado al lado del micrófono para activación rápida y discreta</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Inserto de oído confortable diseñado para uso prolongado sin fatiga auditiva</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Partes reemplazables y diseño plug-and-play para compartición eficiente de equipo</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Cables reforzados con Kevlar para máxima resistencia a tracción y abrasión</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Disponible en color beige para integración discreta con uniformes</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;\*>Motorola MOTOTRBO: APX1000-8000, XPR6100-6550, MTP850S, MTP6550/6750</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Configuración</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;\*>Kit de 2 cables: micrófono con PTT + auricular con tubo acústico</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Tubo Acústico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;\*>Transparente, flexible, de bajo perfil, con partes reemplazables</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Material de Cables</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;\*>Reforzados con Kevlar para resistencia superior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Rango de Temperatura</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;\*>-30°C a +75°C (-22°F a +167°F)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Color</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;\*>Beige</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Resistencia Mecánica (Tracción)</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Resistencia en conector: 30 lbs (13.6 kg / 133 N)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Cable de 2 hilos - Auricular</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;\*>Resistencia en auricular: 10 lbs (4.5 kg / 44.5 N)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Cable de 2 hilos - Micrófono/PTT</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;\*>Resistencia en micrófono/interruptor: 10 lbs (4.5 kg / 44.5 N)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Cable de 3 hilos</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;\*>Resistencia en enchufe: 20 lbs (9.1 kg / 89 N)</p></div></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatibilidad con radios Motorola MOTOTRBO profesionales      |
| Característica 2 | Tubo acústico transparente de bajo perfil y flexible           |
| Característica 3 | Botón PTT integrado junto al micrófono para operación discreta |
| Característica 4 | Inserto de oído ergonómico para uso prolongado sin fatiga      |
| Característica 5 | Cables reforzados con Kevlar para máxima resistencia mecánica  |
| Característica 6 | Operación en temperaturas extremas de -30°C a +75°C            |