



Kit de Micrófono-Audífono PLUS de 1 cable para KENWOOD NX-340/320/420, TKD-340, TK-3230/3000/3402/3312/3360/3170

SKU: E1-EA2KA131 Marca: OTTO Categoría: Micrófono - Audífono

\$973.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con radios Kenwood NX-340/320/420 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo acústico de desconexión rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de solapa de 1 cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Clip duradero mini PTT con micrófono <li style='margin-bottom: 5px;'>Inserto de oído de alta calidad </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de multitudes <li style='margin-bottom: 5px;'>Personal de hoteles y restaurantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Trabajadores minoristas <li style='margin-bottom: 5px;'>Profesionales en entornos que requieren comunicaciones discretas </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de extracción desde el auricular (axial): 10 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de extracción desde UDC (axial): 40 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable flexible en el auricular: 2,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable flexible en UDC: 25,000 ciclos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20° C a +60° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40° C a +80° C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Desempeño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño liviano y duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisiones de radio bidireccionales con alta claridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo acústico transparente y flexible de bajo perfil <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación discreta <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía del fabricante: 24 meses </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>KENWOOD NX-340/320/420 <li style='margin-bottom: 5px;'>KENWOOD TKD-340 <li style='margin-bottom: 5px;'>KENWOOD TK-3230/3000/3402/3312/3360/3170 </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo acústico de desconexión rápida para compartir equipo <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento de higiene en múltiples turnos de trabajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad de audio excelente <li style='margin-bottom: 5px;'>Clip de alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Partes reemplazables </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación discreta para entornos profesionales de seguridad y hospitalidad
Característica 2	Tubo acústico con desconexión rápida para extracción de emergencia
Característica 3	Clip mini PTT con micrófono integrado para activación manual silenciosa
Característica 4	Cable reforzado 25,000 ciclos flexión en conector UDC para alta durabilidad
Característica 5	Inserto de oído de alta calidad para audio claro en ambientes ruidosos
Característica 6	Operación extrema -20°C a +60°C para uso en exteriores e interiores