



Kit de Micrófono-Audífono profesional de 2 Cables para KENWOOD NX-200/300/410/5000, TK-480/2180/3180

SKU: V1-10695 Marca: OTTO Categoría: Micrófono - Audífono

\$2,565.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con radios KENWOOD NX-200/300/410/5000, TK-480/2180/3180 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubo acústico transparente y flexible de bajo perfil <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón de PTT al lado del micrófono <li style='margin-bottom: 5px;*>Inserto de oído confortable para uso prolongado <li style='margin-bottom: 5px;*>Partes reemplazables para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubo acústico Plug and Play para uso compartido <li style='margin-bottom: 5px;*>Cables reforzados con Kevlar para mayor resistencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con VOX en modo convencional (no trunking) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Kit de micrófono-audífono de 2 cables <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable: Reforzado con Kevlar <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a tensión: 10 lbs (en el audífono y PTT) <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón PTT: Fuerza de operación 1.5-2.0 lbs <li style='margin-bottom: 5px;*>Inserto de oído: Diseño ergonómico y confortable </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30°C a +75°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40°C a +85°C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad en aeropuertos y casinos <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de multitudes en eventos <li style='margin-bottom: 5px;*>Manufactura y entornos industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicaciones discretas en ambientes exigentes </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Accesorios Compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubos acústicos intercambiables <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador de desconexión rápida <li style='margin-bottom: 5px;*>Insertos de oído abiertos <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit atenuador de ruido (NRR 25dB) </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ventajas del Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de bajo perfil para uso discreto <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Plug and Play para fácil intercambio <li style='margin-bottom: 5px;*>Materiales hipoalergénicos para uso prolongado <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable con retención para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil mantenimiento y reemplazo de componentes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*>>24 meses de garantía del fabricante</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tubo acústico transparente de bajo perfil para discreción operativa
Característica 2	Botón PTT integrado con fuerza de operación 1.5-2.0 lbs para respuesta táctil precisa
Característica 3	Inserto de oído ergonómico para uso prolongado sin fatiga auditiva
Característica 4	Cables reforzados con fibra Kevlar con resistencia a tensión de 10 lbs
Característica 5	Compatibilidad VOX en modo convencional para operación manos libres
Característica 6	Partes reemplazables y tubo acústico plug and play para mantenimiento simplificado