



SKU: V1-10266 Marca: OTTO Categoría: Micrófono - Audífono

\$2,771.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

30px; margin-top: 30px; > <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; > <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; <li style='margin-bottom: 5px; >Compatible con radios KENWOOD NX-340/320/420, TK-3230/3000/3402/3312/3360/3170 <li style='margin-bottom: 5px; >Tubos acústicos transparentes y flexibles de bajo perfil <li style='margin-bottom: 5px; >Cables reforzados con Kevlar para mayor resistencia <li style='margin-bottom: 5px; >Botón de PTT al lado del micrófono <li style='margin-bottom: 5px; >Inserto de oído confortable para largas jornadas <li style='margin-bottom: 5px; >Tubos acústicos Plug and Play para compartir equipo en múltiples turnos <li style='margin-bottom: 5px; >Compatible con VOX de radio Kenwood únicamente en modo convencional (no trunking) </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; > <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; >Cable de 2 hilos <li style='margin-bottom: 5px; >Cable pull at connector end, axial: 30 lbs <li style='margin-bottom: 5px; >Cable pull at earphone, axial: 10 lbs <li style='margin-bottom: 5px; >Microphone/switch assembly pull, axial: 10 lbs <li style='margin-bottom: 5px; >Microphone/switch operating force: 1.5 - 2.0 lbs </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; >Temperatura de operación: -30° C a +75° C <li style='margin-bottom: 5px; >Temperatura de almacenamiento: -40° C a +85° C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Accesorios</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; >Cable retainer para fijar el auricular <li style='margin-bottom: 5px; >Insertos para oído abiertos flexibles <li style='margin-bottom: 5px; >Adaptador de desconexión rápida <li style='margin-bottom: 5px; >Kit atenuador de ruido </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; > <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; > <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; <li style='margin-bottom: 5px; >Seguridad en aeropuertos <li style='margin-bottom: 5px; >Casinos <li style='margin-bottom: 5px; >Plantas manufactureras <li style='margin-bottom: 5px; >Control de multitudes en convenciones y conciertos <li style='margin-bottom: 5px; >Otros ambientes que requieren comunicación discreta </div> </div> <!-- Sección de garantía y opciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; > <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Opciones</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; >Disponible en color beige <li style='margin-bottom: 5px; >Insertos para oído en tres tamaños <li style='margin-bottom: 5px; >Insertos ajustables para oreja derecha o izquierda </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Garantía</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; >24 meses de garantía desde fabricante</div> </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; > <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; src='http://ftp3.mx/usuarios/fotos/E2RE2KB5111/87816-otto.png' alt='Kit de Micrófono-Audífono profesional OTTO V110266' </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tubos acústicos plug and play para compartir entre turnos
Característica 2	Cables reforzados con Kevlar resisten tracción de 30 lbs
Característica 3	Inserto ergonómico para jornadas prolongadas de uso
Característica 4	PTT integrado en micrófono para operación manos libres
Característica 5	Compatible con VOX en modo convencional sin trunking
Característica 6	Tubos flexibles de bajo perfil para discreción operativa