



## Kit de Micrófono-Audífono profesional de 3 cables para KENWOOD NX-200/300/410, TK-480/2180/3180

SKU: V1-10356    Marca: OTTO    Categoría: Micrófono - Audífono

\$1,752.64

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Compatible con radios KENWOOD NX-200/300/410, TK-480/2180/3180</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Tubo acústico transparente y flexible de bajo perfil</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Botón de PTT al lado del micrófono (2 cables) o independiente (3 cables)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Inserto de oído comfortable para largas jornadas de trabajo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Tubo acústico Plug and Play para uso compartido</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cables reforzados con Kevlar para mayor resistencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Disponible en color beige</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Especificaciones Mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>One Wire Kit:</strong> Resistencia de cable en el conector: 30 lbs</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Two Wire Kit:</strong> Resistencia de cable en el auricular: 10 lbs</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Three Wire Kit:</strong> Resistencia de cable desde el enchufe: 20 lbs</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Three Wire Kit:</strong> Resistencia de cable desde el PTT: 10 lbs</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Three Wire Kit:</strong> Resistencia de cable desde el auricular: 10 lbs</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Two Wire Kit:</strong> Fuerza de operación del micrófono/interruptor: 1.5-2.0 lbs</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Three Wire Kit:</strong> Fuerza de extracción del micrófono/interruptor: 10 lbs</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Especificaciones Ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura de operación:</strong> -30°C a +75°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura de almacenamiento:</strong> -40°C a +85°C</li> </ul> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Insertos para oído abierto con diseño que permite escuchar ruido ambiental</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Kit atenuador de ruido con NRR 25dB</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Adaptador de desconexión rápida</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Insertos de oído moldeados con material hipoalergénico</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Seguridad en aeropuertos, casinos y plantas de manufactura</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Control de multitudes en convenciones y conciertos</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cualquier entorno que requiera comunicación discreta</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Auriculares livianos con punteras de caucho</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Conectores para radio y pinzas para ropa</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cables de alta resistencia para uso en condiciones exigentes</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Dos años de garantía del fabricante</li> </ul> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Verificar compatibilidad con modelo específico de radio</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Evitar dobleces agudos en los cables durante la instalación</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Asegurar el conector al cuerpo de la radio con el sujetador de cable</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Probar el sistema antes de uso en campo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Limpiar insertos auriculares con alcohol isopropílico al 70%</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Reemplazar insertos auriculares periódicamente</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Inspeccionar cables periódicamente para detectar daños</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Guardar en lugar seco y fresco cuando no esté en uso</li> </ul> </div> </div> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Tubo acústico plug and play para uso compartido entre turnos                 |
| Característica 2 | Cables reforzados con Kevlar, resistencia hasta 30 lbs (13.6 kg)             |
| Característica 3 | Inserto de oído ergonómico para jornadas prolongadas de operación            |
| Característica 4 | Botón PTT integrado o independiente según configuración de cables            |
| Característica 5 | Kit atenuador de ruido con NRR 25 dB para entornos de alta intensidad sonora |
| Característica 6 | Tres opciones de cableado: 1, 2 o 3 cables según necesidad táctica           |