



Kit de Miniriele para Panel Solar / Arreglo 1x4 / Aluminio Anodizado / Módulos 35 mm / Instalación en Lámina

SKU: VEKTORMINIKIT1X4    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Kits de Montajes Solares

\$817.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de miniriele para montaje de cuatro paneles solares en configuración 1x4 sobre superficies planas de lámina. Fabricado en aluminio anodizado que ofrece resistencia a la corrosión y oxidación en condiciones exteriores prolongadas. El sistema incluye rieles de perfil compacto, sujetadores finales e intermedios, y tornillos autoperforantes para una instalación ágil y segura. Está diseñado para soportar módulos fotovoltaicos con espesor de 35 mm, proporcionando una estructura ligera pero robusta que minimiza la carga sobre la cubierta.

**Características Generales**

Arreglo 1x4 para 4 paneles solares

**Material:** aluminio anodizado resistente a corrosión y oxidación

**10 rieles** modelo Vektormini (5 cajas)

**4 sujetadores finales** modelo EPL-ECN2-35R6

**sujetadores intermedios** modelo EPL-MCN2-35R20

**tornillos autoperforantes** para fijación

Compatible con módulos fotovoltaicos de 35 mm de espesor

**Módulos compatibles:** ETM772BH550WW/WB, EGE550W144M(M10), LP210\*210M66MH665W, ETM672BH450WW/WB

**Configuración y Contenido**

10 rieles Vektormini (5 cajas)

4 sujetadores finales EPL-ECN2-35R6

sujetadores intermedios EPL-MCN2-35R20

tornillos autoperforantes

Arreglo 1x4 para 4 paneles

**Materiales y Compatibilidad**

Aluminio anodizado anticorrosión

Resistente a oxidación exterior

Módulos de 35 mm de espesor

ETM772BH550WW/WB

EGE550W144M(M10)

LP210\*210M66MH665W

ETM672BH450WW/WB

**Instalación y Diseño**

Montaje en lámina plana

Perfil compacto y robusto

Tornillos autoperforantes incluidos

Fijación rápida y segura

Baja carga estructural

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Sistema modular 1x4 para 4 paneles fotovoltaicos       |
| Característica 2 | Aluminio anodizado anticorrosión para exteriores       |
| Característica 3 | Sujetadores finales e intermedios de alta estabilidad  |
| Característica 4 | Fijación rápida con tornillos autoperforantes          |
| Característica 5 | Compatible con módulos de 35 mm de espesor             |
| Característica 6 | Diseño compacto que reduce carga estructural en lámina |