



Kit de Montaje de Tripie con Mástil de 3 metros Ideal para instalar Antenas, Radios, Cámaras, etc...

SKU: LP-TP-SLM-3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Mástiles y Accesorios

\$1,412.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Descripción</h3> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>El Nuevo Kit de montaje de tripie con mástil de 3 metros es ideal para instalar Antenas, Radios, Cámaras, etc...</p> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Incluye nuestro montaje de tripie para exterior modelo LP-TP-2 con el mástil de 3 metros SLM-3 Esto para hacer una instalación mucho más rápida y limpia en los lugares donde no hay donde instalar.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Tripie para exterior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tripie de Material Acero Galvanizado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total del tripie 1.52 m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mástil de 3 metros, 1-1/4' diámetro. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo industrial galvanizado en caliente calibre 20. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo de 3 metros de altura <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del Tubo: 2.11 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda para equipos menores a 6 Kg. y antenas de plato menores a 25 cm. de diámetro. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Nota técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El uso de mástiles está limitado a las capacidades de carga y área señalada en cada mástil. <li style='margin-bottom: 5px;'>Todo mástil debe ser sujeto con retenida o al menos alambre galvanizado de un buen calibre. <li style='margin-bottom: 5px;'>No se debe de escalar directamente ni apoyar escaleras sobre este mástil telescópico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para el ajuste de equipo instalado en dicho mástil se recomienda usar escalera tipo escalera o andamios, éste en su posición retraída a la altura mínima de 3 metros correspondiente a la primer sección. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #ed0808;'>Advertencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: #ed0808;'>El galvanizado electrolítico no es recomendado para zonas húmedas, ambientes salinos y/o corrosivos como costas, presas o parques industriales con liberación de gases (VER MAPA DE ÁREAS). </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/61Dyj-LzURI' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida en sitios sin puntos de anclaje fijos
Característica 2	Mástil telescópico de 3 m con trípode de 1.52 m de altura
Característica 3	Peso total reducido: tubo de solo 2.11 kg para manejo sencillo
Característica 4	Estructura modular que acelera el despliegue en campo
Característica 5	Acero galvanizado en caliente para resistencia a corrosión
Característica 6	Compatible con radios, cámaras y antenas de diversos fabricantes