



SKU: 9875840 Marca: NEDAP Categoría: UHF/ RFID

\$5,399.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje flexible en poste o pared <li style="margin-bottom: 5px;">Kit ajustable para ángulos precisos <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con lectores uPass Reach o Transit <li style="margin-bottom: 5px;">Instalación en postes redondos y cuadrados <li style="margin-bottom: 5px;">Garantiza una lectura confiable en cualquier dirección </div> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: 9875840 <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro máximo para postes redondos: 133 mm (5.19 in) <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro máximo para postes cuadrados: 100 mm (3.9 in) <li style="margin-bottom: 5px;">Color: Aluminio RAL 9006 <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 350 g (12.35 oz) <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Aluminio con recubrimiento en polvo </div> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">TRANST Entry <li style="margin-bottom: 5px;">uPASS Reach (región 1) <li style="margin-bottom: 5px;">uPASS Reach (región 2 & 3) </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Permite ajuste en ángulo deseado <li style="margin-bottom: 10px;">Asegura lectura confiable <li style="margin-bottom: 10px;">Compatible con postes redondos o cuadrados </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Permite ajuste en ángulo deseado <li style="margin-bottom: 10px;">Asegura lectura confiable <li style="margin-bottom: 10px;">Compatible con postes redondos o cuadrados </div> </div> <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Permite ajuste en ángulo deseado <li style="margin-bottom: 10px;">Asegura lectura confiable <li style="margin-bottom: 10px;">Compatible con postes redondos o cuadrados </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Permite ajuste en ángulo deseado <li style="margin-bottom: 10px;">Asegura lectura confiable <li style="margin-bottom: 10px;">Compatible con postes redondos o cuadrados </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje flexible en poste o pared
Característica 2	Ajuste angular preciso del lector
Característica 3	Compatible con Upass Reach y Transit Entry
Característica 4	Soporta postes redondos y cuadrados
Característica 5	Lectura confiable en cualquier dirección
Característica 6	Protección contra condiciones climáticas extremas