



Kit de Montaje en Rack para OLT V1600GS

SKU: V-RMK-OLT Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$109.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con racks estándar de 19 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado con aleación de aluminio duradera <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para disipación de calor <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación con fijaciones incluidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para entornos de alta densidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de chasis: Estante 1U <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos RJ45 (GE): 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de enlace ascendente: SFP(GE)/SFP+(10GE) 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: SM de 9/125 μm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: SC/UPC, Clase C++ <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad GPON: 1.244 Gbps (subida) / 2.488 Gbps (bajada) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: TX 1490nm, RX 1310nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de división: 1:128 <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión: 20 km </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: 0°C~+55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40~+85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 10~85% (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 224 mm*199 mm*43,6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso neto: 1,07 kg </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de gestión</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Telnet, CLI, WEB <li style='margin-bottom: 5px;'>Administrador de bases de datos de Tcont <li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión del estado del puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de usuarios <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de alarmas </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: CC 12 V 2,5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección contra rayos: 4KV <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz del dispositivo: 1KV </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FTTH (Fibra hasta el hogar) <li style='margin-bottom: 5px;'>SOHO (Oficina en el hogar) <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas de pequeñas empresas <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes empresariales <li style='margin-bottom: 5px;'>Servicios de triple play (voz, datos, video) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta detección automática de ONT <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta actualización remota de software <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta cifrado de datos </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de conmutación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dirección Mac de 1K <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta VLAN de puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta división de VLAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta aislamiento de puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de flujo IEEE802.x <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 802.1D y 802.1W </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta función de alarma de apagado <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta función de resistencia a tormentas de transmisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta control de tormentas basado en puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta limitación de tasa de puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Lista de control de acceso </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con racks estándar de 19 pulgadas
Característica 2	Fabricado con aleación de aluminio duradera
Característica 3	Diseño optimizado para disipación de calor
Característica 4	Fácil instalación con fijaciones incluidas
Característica 5	Adecuado para entornos de alta densidad
Característica 6	Soporta VLAN hasta 4096 con detección automática de ONT