



SKU: MX-EXTXHALFA-0 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Switches

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;"><h2>Descripción del Kit de Montaje</h2><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Kit de montaje diseñado para instalación en racks estándar de 19 pulgadas, compatible con modelos específicos de switches cMatrix.</p></div><!-- Características Principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'>Compatible con switches cMatrix específicosDiseñado para racks estándar de 19 pulgadasFácil instalación en entornos de TI</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Compatibles</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'>MX-EX2010XXA-UMX-EX2010XXA-UMX-EX2010XXA-UMX-EX2010XXA-UMX-EX2010XXA-U</div></div><!-- Especificaciones técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Montaje</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Tipo: Kit de montaje para rackEstándar: 19 pulgadasCompatibilidad: cMatrixModelos especificados</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Dimensiones: 1U de alturaPeso: 0.5 kg (aproximado)Material: Acero resistenteCaracterísticas de seguridad</div></div></div><!-- Características de Seguridad --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Diseño robusto y duraderoFijación segura para equiposMecanismos de alivio de tensión para cablesCompatibilidad</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Racks estándar 19" EIASoporte para ventilación adecuadaSoportar modelos especificadosDiseñado para entornos de TI</div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Compatibles</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'>Instalación en centros de datosMontaje en armarios de telecomunicacionesSoluciones de red empresarialAmbientes de red controlados</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares y Certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'>Cumple con estándares de montaje 19" EIADiseñado para cumplir con normas de seguridad eléctricaConstrucción según estándares industriales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con switches cnMatrix EX2010, EX2010P, EX1010 y EX1010P
Característica 2	Construcción en acero galvanizado para mayor resistencia y durabilidad
Característica 3	Mecanismos de alivio de tensión integrados para protección de cables
Característica 4	Diseñado para instalación en racks estándar EIA de 19 pulgadas
Característica 5	Montaje seguro en entornos de TI profesionales y centros de datos
Característica 6	Instalación simplificada con compatibilidad verificada para modelos específicos