



Kit de Montaje Retroadaptable / Anunciador NCA-2 / Placa DP-DISP / Gabinete CAB-4 / Chasis CHS-M3

SKU: NCA-2RETRO Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,504.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El kit de montaje retroadaptable permite instalar el anunciador de control de red NCA-2 en una placa de revestimiento DP-DISP previamente instalada. Se utiliza cuando el anunciador se ubica en la fila superior de un gabinete de la serie CAB-4 montado sobre chasis CHS-M3. Este accesorio mecánico está diseñado específicamente para proyectos de actualización de sistemas de alarma contra incendio Onyx Series existentes, permitiendo integrar o reubicar el anunciador sin necesidad de sustituir el gabinete completo. Al no incluir componentes electrónicos propios, su instalación se limita al ajuste físico del anunciador a la placa de revestimiento, simplificando la intervención en campo y preservando la infraestructura ya desplegada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Permite instalar el anunciador NCA-2 en una placa de revestimiento DP-DISP<li style='margin-bottom: 8px;*>Uso en la fila superior de un gabinete de la serie CAB-4 con chasis CHS-M3<li style='margin-bottom: 8px;*>Pensado para proyectos de retroadaptación (retrofit) de sistemas Onyx existentes<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con el anunciador NCA-2, usado con paneles Onyx Series<li style='margin-bottom: 8px;*>Accesorio mecánico de montaje, sin componentes electrónicos propios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Compatible con anunciador de control de red NCA-2<li style='margin-bottom: 6px;*>Compatible con paneles Onyx Series<li style='margin-bottom: 6px;*>Función: retroadaptación (retrofit) de sistemas existentes</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Tipo: kit de montaje retroadaptable<li style='margin-bottom: 6px;*>Instalación: placa de revestimiento DP-DISP<li style='margin-bottom: 6px;*>Ubicación: fila superior de gabinete serie CAB-4<li style='margin-bottom: 6px;*>Requiere chasis CHS-M3<li style='margin-bottom: 6px;*>Accesorio mecánico sin componentes electrónicos propios</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Kit de montaje retroadaptable NCA2RETRO</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Permite instalar anunciador NCA-2 en placa DP-DISP existente
Característica 2	Diseñado para fila superior de gabinete CAB-4 con chasis CHS-M3
Característica 3	Facilita actualización de sistemas Onyx sin reemplazar gabinete
Característica 4	Elimina necesidad de adquirir nuevo gabinete para reubicación
Característica 5	Instalación mecánica sin componentes electrónicos adicionales
Característica 6	Reduce costos y tiempo en proyectos de retroadaptación